

Camerano, March 2014

Dichiarazione di Conformità

CAVI ALLARME GUAINA LSZH (Low Smoke Zero Halogen)

La ditta ELAN S.r.l. **DICHIARA** che i cavi marcati:

**"ELAN – GUAINA IN LSZH – CEI 20/22 III – CEI 36762 C-4 (U₀=400V) – CE
<data di produzione> "**

sono prodotti in conformità alle seguenti normative:

CEI 20-11; CEI 20-29; CEI 20-20; CEI 20-22/III (IEC 60332-3;
BS EN 50265); CEI 20-37 (IEC 60754; IEC 61034; BS EN 50267;
BS EN 50268) ; CEI 36762



CARATTERISTICHE TECNICO PRODUTTIVE

1. CONDUTTORI:

- I conduttori unipolari (0,50 - 0,75) costituenti i fili di alimentazione sono isolati in **PVC** di tipo R2. Superano la prova di tensione prevista dalle norme CEI 20-20 ossia: 5 primi a 2000 Vcc a secco senza screpolature dell'isolante.
- I conduttori unipolari (0,22) costituenti i fili di segnalamento sono isolati in **PVC** di tipo R2. Superano la prova di tensione prevista dalle norme CEI 20-20 ossia: 5 primi a 1000 Vcc a secco senza screpolature dell'isolante.

2. SCHERMATURA:

La schermatura è formata da un nastro accoppiato di poliestere/alluminio 9/12 micron più filo di drenaggio in rame stagnato e nastro di poliestere con spessore di 12 micron applicato sul cavo riunito, secondo le norme CEI 46-5.

3. GUAINA:

La guaina esterna in **LSZH** (di qualità M1 secondo le CEI 20-11) di colore verde o rosso è flessibile e non propagante l'incendio secondo le norme CEI 20-22/III (IEC 60332-3; BS EN 50265) con bassa emissione di fumi e gas tossici e corrosivi secondo le norme CEI 20-37 (IEC 60754; IEC 61034; BS EN 50267; BS EN 50268).

Per le loro caratteristiche costruttive, a seguito di test superati positivamente, i cavi con tale dicitura C-4 (U₀=400V) possono essere impiegati in coesistenza con cavi energia aventi marcatura sia 450/750V sia 0,6/1Kv essendo conformi alla CEI UNEL 36762 ed essere installati in cavidotti e/o canalette esterne.

Elan Srl



CANALE INTERRATO /
BURIED TROUGH



TUBO INTERRATO /
BURIED DUCT



INTERRATO CON
PROTEZIONE /
BURIED WITH
PROTECTION



LOW SMOKE
EMISSION



HALOGEN FREE



ESTERNO /
OUTDOOR



FIRE RETARDANT



CON CAVI Elett.
WITH POWER CABLES