



NOHUB1 (WIFI) GATEWAY INTELIGENTE G2

Categoria


Gateway

Ref. Interna

CANS-00008



Disponível em



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo	NOHUB1 (WIFI)
Material	Plástico
Rede	WIFI2.4G
Alcance de comunicação	10 Metros (sem obstáculos)
Norma IEEE	802.11b/g/n
Modo de Alimentação	USB
Interface de Alimentação	USB tipo C
Entrada de Alimentação	5V/500mA
Dimensões	70 mm x 70 mm x 26 mm

DESCRIÇÃO

Gateway Inteligente G2

A ponte entre o fechadura inteligente bluetooth.

O servidor pode:

- Ler os registos de impressões digitais/código/cartão e reportar informações de alarme;
- Gerir remotamente informações de utilizador de impressão digital/código/cartão;
- Calibrar o relógio da fechadura

NOHUB1



NOHUB1 (WIFI) GATEWAY INTELIGENTE G2

Categoría


Gateway

Ref. Interna

CANS-00008



Disponible en



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	NOHUB1 (WIFI)
Material	Plástico
Red	WIFI2.4G
Rango de comunicación	10 Metros (sin obstáculos)
Norma IEEE	802.11b/g/n
Modo de Alimentación	USB
Interfaz de Alimentación	USB tipo C
Entrada de Alimentación	5V/500mA
Dimensiones	70 mm x 70 mm x 26 mm

DESCRIPCIÓN

Gateway Inteligente G2

El puente entre la cerradura inteligente bluetooth.

El servidor puede:

- Leer registros de huellas dactilares/códigos/tarjetas y informar información de alarmas;
- Gestionar remota la información del usuario de huellas dactilares/códigos/tarjetas;
- Calibrar el reloj de la cerradura.

NOHUB1