

**1195****TRANSFORMADOR DE 12/24VCA 60VA COM ENTRADA DE 230VCA**

Transformador com primário 230 Vac, Secundário 0-12-24 VAC / 60 VA para uso intermitente na saída 24 VAC. O transformador é equipado com PTC interno de protecção. Dimensões: 87,5x105x65 mm (5 módulos DIN).



1195

TRANSFORMADOR DE 12/24VCA 60VA COM ENTRADA DE 230VCA

Tensão de alimentação	230VAC / 50÷60Hz
Tensão de alimentação de saída	12/24VAC
Conector de entrada	Terminal de conexão
Aplicável em guia DIN	Sim
Número de módulos DIN (n°)	5

CARACTERÍSTICAS HARDWARE

Peso do produto (g)	800
---------------------	-----

INFO GERAIS

Altura (mm)	105
Largura (mm)	87.5
Profundidade (mm)	65
Tipo de revestimento	Plástico
Cor do produto	Branco
Temperatura de funcionamento (°C)	5 ÷ 40
Humidade de funcionamento (RH max) (%)	25 ÷ 95

COMPATIBILIDADE

Sistema de áudio/video Simplebus 2	Sim
Sistema de áudio Simplebus 2	Sim
Sistema de áudio Simplebus 1	Sim
Sistema de Kit áudio/video	Sim

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Potência máxima fornecida (W)	60
-------------------------------	----