

**1224A****DISPOSITIVO DE COMUTAÇÃO SIMPLEBUS1**

Troca por instalações audio ou audio-vídeo Simplebus 1 de 2 ou mais portas. Completo de 2 DIP SWITCH de 8 posições para a definição do range utentes da coluna. Alimentação 12 VAC. (utilizar o transformador Art. 1200) Dimensões: 60x85x35 mm (4 módulos DIN).



**1224A**

## DISPOSITIVO DE COMUTAÇÃO SIMPLEBUS1

### CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

Absorção máxima (W)	0.5
---------------------	-----

### CARACTERÍSTICAS GERAIS

Conector de entrada	Terminal de conexão
Certificações	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

### PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Altura (mm)	85
Largura (mm)	60
Profundidade (mm)	35
Peso do produto (g)	100
Temperatura de funcionamento (°C)	-25 ÷ 40
Humidade de funcionamento (RH max) (%)	25 ÷ 95
Montagem em guias DIN	Sim
Módulos DIN (n°)	4
Tensão de alimentação	12

### INFO GERAIS

Tipo de revestimento	Plástico
Cor do produto	Branco

### COMPATIBILIDADE

Sistema de áudio Simplebus 1	Sim
------------------------------	-----