

**1998NA****CENTRAL DE PORTARIA ÁUDIO. S1**

Central áudio de portaria em versão de mesa para sistema Simplebus 1 com teclado microswitch e visor alfanumérico de 32 caracteres. Auscultador ergonómico com fixação à base de apoio facilitada por peças magnéticas invisíveis. Permite visualizar o código e o nome do utilizador destinatário da chamada e do utilizador emissor da chamada, conservando na memória as chamadas não atendidas. Gere o modo dia/noite e serviço de intercomunicação utilizador/utilizador. Permite a gestão da sinalização de alarmes provenientes dos utilizadores. É possível memorizar até 1000 utilizadores. Equipado com cabo removível e pino para a ligação. Alimentação 24 V CA com art. 1195. Dimensões (LxAxP): 225x100x225 mm.



1998NA

CENTRAL DE PORTARIA ÁUDIO. S1

SISTEMAS COMPATÍVEIS

Áudio/vídeo Simplebus 1	Sim
Áudio Simplebus 1	Sim

DISPLAY

Tipo de exibição	Visor alfanumérico de 32 caracteres
------------------	-------------------------------------

RECURSOS DE ÁUDIO

Tecnologias implementadas	Full-Duplex
---------------------------	-------------

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

absorção min/max (mA)	20 ÷ 200
Tipo de fonte de alimentação	Fonte de alimentação externa

RECURSOS DE HARDWARE

Indicações visuais	Sim
Indicações áudio	Sim
Número de botões (n°)	36
Número saídas (n°)	2

RECURSOS AMBIENTAIS E DE CONFORMIDADE

Classe ambiental	I (B1)
------------------	--------

FUNÇÕES PRINCIPAIS

Abertura da porta	Sim
-------------------	-----

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Tipo de chamada	Digital
Certificações	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)
Tipo de botões	Mecânico



1998NA

CENTRAL DE PORTARIA ÁUDIO. S1

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Altura (mm)	90
Profundidade (mm)	230
Peso do produto (g)	1500
Temperatura de funcionamento (°C)	-5 ÷ 40
Humidade de funcionamento (RH max) (%)	25 ÷ 90
Tensão de alimentação	24 VDC
Consumo máximo de corrente (mA)	200

CARACTERÍSTICAS SOFTWARE/FIRMWARE

N.º utilizadores memorizáveis (nº)	1000
------------------------------------	------

INFO GERAIS

Tipo de revestimento	ABS
----------------------	-----

FUNÇÕES

Função alarme	Sim
Função controlo actuador	Sim
Função de intercomunicação	Sim
Função botão de abertura da porta	Sim

COMPATIBILIDADE

Sistema de áudio Simplebus 1	Sim
------------------------------	-----

CONECTIVIDADE

Portas RS232 (nº)	1
-------------------	---