

**1998NV****CENTRAL DE PORTARIA ÁUDIO/VÍDEO. S1**

Central áudio/vídeo de portaria em versão de mesa para sistema Simplebus 1 com teclado microswitch e visor alfanumérico de 32 caracteres. Auscultador ergonómico com fixação à base de apoio facilitada por peças magnéticas invisíveis. Permite visualizar o código e o nome do utilizador destinatário da chamada e do utilizador emissor da chamada, conservando na memória as chamadas não atendidas. Gere o modo dia/noite e serviço de intercomunicação utilizador/utilizador. Permite a gestão da sinalização de alarmes provenientes dos utilizadores. É possível memorizar até 4000 utilizadores. Equipado com cabo removível e pino para a ligação. Alimentação 24 V CA com art. 1195. Dimensões (LxAxP): 225x100x225 mm.

AWARDSDESIGN
MILANO



1998NV

CENTRAL DE PORTARIA ÁUDIO/VÍDEO. S1

SISTEMAS COMPATÍVEIS

Áudio/vídeo Simplebus 2 com fonte de alimentação art. 4888C

Sim

DISPLAY

Tipo de exibição

LCD, gráfico

Display tamanho (")

3.5

Resolução (pixel)

320x240

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

absorção min/max (mA)

30 ÷ 300

Tipo de fonte de alimentação

Fonte de alimentação externa

Absorção máxima (W)

5

RECURSOS DE HARDWARE

Número de botões (n°)

28

Número saídas (n°)

2

CONFIGURAÇÕES

Volume do alto-falante

Sim

Volume do microfone

Sim

RECURSOS AMBIENTAIS E DE CONFORMIDADE

Classe ambiental

III

FUNÇÕES PRINCIPAIS

Abertura da porta

Sim

Acendimento automático

Sim

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Tipo de chamada

Botões



1998NV

CENTRAL DE PORTARIA ÁUDIO/VÍDEO. S1

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Certificações	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)
Visor OSD	Sim

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Altura (mm)	110
Profundidade (mm)	225
Peso do produto (g)	1500
Temperatura de funcionamento (°C)	-5 ÷ 40
Humidade de funcionamento (RH max) (%)	25 ÷ 90
Consumo máximo de corrente (mA)	300

CARACTERÍSTICAS SOFTWARE/FIRMWARE

N.º códigos utilizadores (nº)	4000
N.º utilizadores memorizáveis (nº)	4000

INFO GERAIS

Tipo de revestimento	ABS
----------------------	-----

FUNÇÕES

Função alarme	Sim
Função controlo actuador	Sim
Função de intercomunicação	Sim
Função botão de abertura da porta	Sim

MONTAGEM/INSTALAÇÃO

Montagem numa base de mesa	Sim
----------------------------	-----

CONECTIVIDADE

Tipo de ligação/portas	1xUSB 2.0, 1xRS232
------------------------	--------------------