

**2702W****INTERCOMUNICADOR MINI 2 BOTÕES, TRADICIONAL**

Telefone intercomunicador série MINI para sistema tradicional com chamada electrónica, botão de abertura da porta e botão adicional para serviços adicionais. Regulação do volume da chamada e função privacidade através de selector de 3 posições. A activação da função privacidade é evidenciada por um indicador vermelho. Dimensões:105x191x28mm

AWARDSDESIGN
MILANO



2702W

INTERCOMUNICADOR MINI 2 BOTÕES, TRADICIONAL

DADOS GERAIS

Altura (mm)	190
Largura (mm)	105
Profundidade (mm)	28
Cor do produto	Branco
Tipo de revestimento	Plástico
Peso do produto (g)	260
Montagem na parede	Sim
Montagem numa base de mesa	Sim

SISTEMAS COMPATÍVEIS

Sistema tradicional	Sim
---------------------	-----

RECURSOS DE ÁUDIO

Microfone	4mm (Ø), Omnidirecional
Altifalante	0.50mm, 0.5W

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

Tensão de alimentação	15÷16VDC
Absorção em stand-by (W)	3
Absorção máxima (W)	6

RECURSOS DE HARDWARE

Tipo de botões	Mecânico
Botões de serviço	Abertura da porta, Silencioso (privacidade)
Braçadeiras	S 2 3 4 P1 P2
Botões totais (n°)	2

RECURSOS AMBIENTAIS E DE CONFORMIDADE

IP protection rating	IP30
Temperatura de funcionamento (°C)	5 ÷ 40

**2702W****INTERCOMUNICADOR MINI 2 BOTÕES, TRADICIONAL****RECURSOS AMBIENTAIS E DE CONFORMIDADE**

Humidade de funcionamento (RH max) (%)	25 ÷ 95
Classe ambiental	I (B1)
Certificações	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Abertura da porta	Sim
Modo Silencioso (Privacidade)	Sim
Regulação do volume da campainha	Sim
Campainha electrónica	Sim