

**2703U****INTERCOMUNICADOR MINI 2 BOTÕES, UNIVERSAL**

Telefone intercomunicador universal série MINI compatível com a maioria dos intercomunicadores dos principais fabricantes mundiais. Ideal para a substituição e reparação de instalações de intercomunicação. Botão de abertura da porta e botão adicional para serviços adicionais com comum independente. Campainha electrónica. Regulação do volume da chamada e função privacidade através de selector de 3 posições. A activação da função privacidade é evidenciada por um indicador vermelho. Possui ainda regulador de volume para altifalante e regulador de volume para microfone para qualquer necessidade. Pode ser utilizado em instalações quer com comum positivo, quer com comum negativo. Dimensões: 103x190x30mm.

AWARDSDESIGN
MILANO



2703U

INTERCOMUNICADOR MINI 2 BOTÕES, UNIVERSAL

DADOS GERAIS

Altura (mm)	190
Largura (mm)	103
Profundidade (mm)	30
Cor do produto	Branco RAL9003
Tipo de revestimento	ABS
Peso do produto (g)	260
Montagem na parede	Sim
Montagem numa base de mesa	Sim

SISTEMAS COMPATÍVEIS

Sistema tradicional	Sim
---------------------	-----

RECURSOS DE HARDWARE

Tipo de botões	Mecânico
Botões de serviço	Abertura da porta
Braçadeiras	A B C D E C2 P2
Botões totais (n°)	2

RECURSOS AMBIENTAIS E DE CONFORMIDADE

IP protection rating	IP30
Temperatura de funcionamento (°C)	5 ÷ 40
Humidade de funcionamento (RH max) (%)	25 ÷ 95
Classe ambiental	I (B1)
Certificações	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Abertura da porta	Sim
Função privacidade	Sim

**2703U****INTERCOMUNICADOR MINI 2 BOTÕES, UNIVERSAL****CARACTERÍSTICAS GERAIS**

Controle de volume de alto-falante	Sim
Controle de volume do microfone	Sim
Regulação do volume da campainha	Sim
Campainha electrónica	Sim
Toque mecânico	Sim



2703U

INTERCOMUNICADOR MINI 2 BOTÕES, UNIVERSAL

ACESSÓRIOS



2742W BASE DE MESA INTERCOMUNICADOR MINI AUSCULTADOR

Base de mesa que permite transformar os telefones intercomunicadores MINI em monitores de mesa. Com cabo de 1.5 m e casquilho para a ligação.