

**2738W/A****INTERCOMUNICADOR MINI COM AUSCULTADOR  
SIMPLEBUS2**

Telefone intercomunicador série Mini com auscultador para sistemas áudio Simplebus2. Com botão de abertura da porta, botão para serviços adicionais como, por exemplo, chamada para a central de portaria..., regulação do volume da chamada, modo Privacidade e entrada para chamada de andar. O encaixe do auscultador à base de apoio é facilitada por peças com íman invisíveis. É possível adquirir separadamente a placa adicional art. 2735 para dispor de um botão adicional com contactos livres de tensão e repetição da chamada. Equipado com borne art. 1214/2C.

**AWARDS**DESIGN  
MILANO



**2738W/A**

## INTERCOMUNICADOR MINI COM AUSCULTADOR SIMPLEBUS2

|       |   |
|-------|---|
| Notas | O terminal de derivação art. 1214/2C não é fornecido com o intercomunicador presente nos kits |
|-------|---|

### DADOS GERAIS

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| Altura (mm)                | 190                            |
| Largura (mm)               | 103                            |
| Profundidade (mm)          | 28                             |
| Tipo de revestimento       | ABS                            |
| Peso do produto (g)        | 300                            |
| Montagem na parede         | Sim                            |
| Montagem numa base de mesa | Sim, com um acessório dedicado |

### SISTEMAS COMPATÍVEIS

|   |     |
|---|-----|
| Áudio/vídeo Simplebus 2 com fonte de alimentação art. 4888C       | Sim |
| Áudio/vídeo Simplebus 2 com fonte de alimentação art. 1210/1210A  | Sim |
| Kit de áudio/vídeo Simplebus 2 com fonte de alimentação art. 1209 | Sim |
| Áudio Simplebus 2 com fonte de alimentação art. 1210/1210A        | Sim |

### RECURSOS DE ÁUDIO

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| Microfone                 | 9.6 (Ø) x 6.9mm, omnidirecional |
| Altifalante               | 50mm (Ø), 50 Ohm, 0.25W         |
| Tecnologias implementadas | Full-Duplex                     |

### CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Tipo de fonte de alimentação | Fonte de alimentação do bus de entrada de porta de vídeo |
| Tensão de alimentação        | 22±35VDC   |
| Absorção máxima (W)          | 0.8  |

**2738W/A****INTERCOMUNICADOR MINI COM AUSCULTADOR  
SIMPLEBUS2**

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Tipo de botões          | Mecânico          |
| Botões de serviço       | Abertura da porta |
| Braçadeiras             | L L CFP CFP       |
| Número de entradas (n°) | 1                 |

**CONFIGURAÇÕES**

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Volume de toque | Sim |
|-----------------|-----|

**RECURSOS AMBIENTAIS E DE CONFORMIDADE**

|  |  |
|--|--|
| Temperatura de funcionamento (°C)      | -5 ÷ 40  |
| Humidade de funcionamento (RH max) (%) | 25 ÷ 90  |
| Classe ambiental                       | III  |
| Certificações                          | RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011) |

**CARACTERÍSTICAS GERAIS**

|  |     |
|--|-----|
| Abertura da porta                      | Sim |
| Consumo em chamada (mA)                | 25  |
| Consumo em comunicação (mA)            | 20  |
| Consumo máximo de corrente (mA)        | 25  |
| Absorção mínima (mA)                   | 1   |
| Chamada do central de portaria         | Sim |
| Controle do atuador                    | Sim |
| Entrada para chamada campainha externa | Sim |
| Modo Silencioso (Privacidade)          | Sim |

**2738W/A**

## INTERCOMUNICADOR MINI COM AUSCULTADOR SIMPLEBUS2

**2711W** PLACA DE ADAPTAÇÃO INTERCOMUNICADOR MINI HS**2735** Placa repet. ch. + botão intercomunicador Mini HS

Placa adicional para intercomunicadores art. 2708W/A e 2738W/A para dispor de repetição da chamada e botão adicional com contactos livres. Cabo de ligação à placa principal e parafuso de fixação fornecidos na embalagem.

**2720W** SUPORTE PARA PASSAGEM CABOS EXTERNOS. SÉRIE MINI

Suporte de parede para telefone intercomunicador Mini com auscultador que permite a passagem dos cabos

**2742W** BASE DE MESA INTERCOMUNICADOR MINI AUSCULTADOR

Base de mesa que permite transformar os telefones intercomunicadores MINI em monitores de mesa. Com cabo de 1.5 m e casquilho para a ligação.