

**4680C****UNIDADE AUDIO/VIDEO. SIMPLEBUS 1**

Grupo áudio/vídeo para sistema Simplebus 2 com bateria de bornes, com câmara CCD 1.3" a cores orientável na parte frontal, iluminação da câmara por led. Fornecido com bateria de bornes e sistema digital de gestão do áudio com Eco-canceling, altifalante estanque e microfone a electret, o volume do altifalante é regulável na parte frontal. Fornecido com microprocessador e DIP SWITCH de 8 posições para a programação das chamadas aos utilizadores. Indicações áudio/visuais de ajuda para pessoas com deficiência, activáveis através de programação. Alimentação 33 V DC, através de alimentador dedicado art. 1595. Inclui função electrónica de abertura da porta (3 A) e, em adição, contactos C, NC, NO de relé de 10 A. A inserir nos módulos art. 33410, 33411 e 33412. Dimensões: 102x55x38 mm. Compatível com todos os desempenhos e produtos Simplebus 2. Permite endereçar a chamada a até 120 000 utilizadores. Entrada de abertura da porta local com temporizador e indicação de porta aberta.



4680C

UNIDADE AUDIO/VIDEO. SIMPLEBUS 1

DADOS GERAIS

Tipo	Unidade de áudio e vídeo
Altura (mm)	102
Largura (mm)	55
Profundidade (mm)	43
Peso do produto (g)	200
Cor do produto	Branco
Tipo de revestimento	ABS

SISTEMAS COMPATÍVEIS

Áudio/vídeo Simplebus 2 com fonte de alimentação art. 4888C	Sim
---	-----

RECURSOS DE ÁUDIO

Microfone	9.7 (Ø), omnidirecional
Altifalante	50mm (Ø), 8 Ohm, 0.2W
Tecnologias implementadas	Cancelamento de eco

RECURSOS DA CÂMERA

Câmara	Cores
Tipo de sensor	1/3" CMOS
Sensibilidade	0.35 (F2.0 / 50IRE)
Orientação da câmara	Horizontal, Vertical

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

Tipo de fonte de alimentação	Fonte de alimentação externa
Tensão de alimentação	33VDC
Absorção máxima (W)	13

RECURSOS DE HARDWARE

Braçadeiras	L L V+V- RTE DO PR GND SE COM NC NO
-------------	-------------------------------------



4680C

UNIDADE AUDIO/VIDEO. SIMPLEBUS 1

RECURSOS DE HARDWARE

Bateria de bornes removível	Sim
Número de entradas (n°)	2
Número saídas (n°)	2
Tipo de saídas	Relé (C-NO-NC, 10A@12 ÷ 24 VAC/VDC), SE: pulso de desbloqueio de 4A, mantendo corrente de 200mA para bloqueios de 12VAC / DC (impedância máxima 18 Ohm)

CONFIGURAÇÕES

Volume do alto-falante	Sim
------------------------	-----

MODO DE PROGRAMAÇÃO

Programação manual (através de Dip Switch)	Sim
--	-----

RECURSOS AMBIENTAIS E DE CONFORMIDADE

Temperatura de funcionamento (°C)	-25 ÷ 55
Humidade de funcionamento (RH max) (%)	25 ÷ 95
Classe ambiental	IV
Certificações	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

FUNÇÕES PRINCIPAIS

Abertura da porta	Sim
Número de relés auxiliares (n°)	1
Entrada para botão de abertura da porta locais	Sim
Entrada de sinalização de porta aberta	Sim

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Indicações áudio	Sim
Indicações visuais	Sim



4680C

UNIDADE AUDIO/VIDEO. SIMPLEBUS 1

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Síntese de fala

Sim