

**4833C****AMPLIFICADOR DE LINHA PARA INSTALAÇÃO VÍDEO SB1**

Amplificador para instalações vídeo Simplebus 1. Regenera o sinal decoluna relativamente ao componente vídeo. Completo de micro controlo para uma óptima gestão de funcionamento. Para o seu uso seguir as indicações da documentação técnica. Alimentação: 12V AC ou 20V DC. Para montar só necessita de instalação em entrada dos misturadores art. 4888C (tracto Simplebus 1). Dimensões: 66x85x35 mm (4 módulos DIN).

**4833C****AMPLIFICADOR DE LINHA PARA INSTALAÇÃO VÍDEO SB1****PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS**

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Altura (mm) | 85 |
| Largura (mm) | 66 |
| Profundidade (mm) | 37 |
| Temperatura de funcionamento (°C) | -5 ÷ 40 |
| Montagem em guias DIN | Sim |
| Módulos DIN (n°) | 4 |
| Consumo máximo de corrente (mA) | 100 |

COMPATIBILIDADE

| | |
|------------------------------------|-----|
| Sistema de áudio/vídeo Simplebus 2 | Sim |
|------------------------------------|-----|