



**4840**

## **DISTRIBUIDOR 4 SAÍDAS. SIMPLEBUS 2**



Distribuidor de linha para instalações vídeo. Permite distribuir o sinal em 4 colunas. Não requer alimentação. Sistema Simplebus 2. Dimensões: 66x85x35 mm (4 módulos DIN).



**4840**

## DISTRIBUIDOR 4 SAÍDAS. SIMPLEBUS 2

### CARACTERÍSTICAS GERAIS

Conector de entrada	Terminal de conexão
Certificações	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

### PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Altura (mm)	83
Largura (mm)	66
Profundidade (mm)	37
Peso do produto (g)	100
Temperatura de funcionamento (°C)	-10 ÷ 40
Humidade de funcionamento (RH max) (%)	25 ÷ 95
Montagem em guias DIN	Sim
Módulos DIN (n°)	4
Tensão de alimentação	22÷35VDC

### COMPATIBILIDADE

Sistema de áudio/vídeo Building Kit	Sim
Sistema de Kit áudio/vídeo	Sim

### CARACTERÍSTICAS AUDIO/VIDEO

Sistema áudio/vídeo	Sim
---------------------	-----