

**6601W****MONITOR ICONE, SIMPLEBUS 2**

Monitor a cores de embutir (na caixa art. 6117) ou de parede (com suporte art. 6620), com ecrã de 4.3" 16/9, áudio alta voz full-duplex e comandos touch sensitive. Permite regular o nível de luminosidade, contraste, volume do som e volume da campainha. É possível personalizar a campainha escolhendo entre várias melodias. Dispõe, de série, de botão para abertura da porta, botão para activação/desactivação do som e respectivas luzes indicadoras e ainda 7 botões para o acendimento automático, serviço privacidade e outras funções programáveis. Gere, de série, a chamada da campainha externa e a repetição de chamada e possui um 2 DIP SWITCH de 8 posições para a programação do código de utilizador e dos botões. Inclui borne de derivação de coluna art. 1214/2C. O monitor pode ser utilizado apenas em sistemas de 2 fios Simplebus2 a core "intercom". Dimensões 142,5x147x23 mm.

AWARDSDESIGN
MILANOGERMAN
DESIGN
AWARD
WINNER
2017



6601W

MONITOR ICONE, SIMPLEBUS 2

DADOS GERAIS

Altura (mm)	147
Largura (mm)	143
Profundidade (mm)	23
Peso do produto (g)	500
Cor do produto	Branco RAL9003, base cinza RAL7001
Tipo de revestimento	ABS, Vidro
Montagem de embutir	Sim, com um acessório dedicado
Montagem na parede	Sim, com um acessório dedicado
Montagem numa base de mesa	Sim, com um acessório dedicado

SISTEMAS COMPATÍVEIS

Áudio/vídeo Simplebus 2 com fonte de alimentação art. 4888C	Sim
Áudio/vídeo Simplebus 2 com fonte de alimentação art. 1210/1210A	Sim
Kit de áudio/vídeo Simplebus 2 com fonte de alimentação art. 1209	Sim

DISPLAY

Display tamanho (")	4.3
Relação de aspecto	16:9
Resolução (pixels)	480x272

RECURSOS DE ÁUDIO

Tipo	Mãos livres
Microfone	6mm (Ø), Omnidirecional
Altifalante	40 (Ø) x 20 (H)mm, 8 ohm, 2W
Tecnologias implementadas	Full-Duplex

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

Tipo de fonte de alimentação	Fonte de alimentação do bus de entrada de porta de vídeo
------------------------------	--



6601W

MONITOR ICONE, SIMPLEBUS 2

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

Tensão de alimentação	22÷34 VDC (Bus)
Absorção em stand-by (W)	0.11
Absorção máxima (W)	14.8

RECURSOS DE HARDWARE

Tipo de botões	Capacidade
Botões de serviço	Abertura da porta, Resposta, Silencioso (privacidade), Porta aberta
No. de botões programáveis para funções adicionais	5
Braçadeiras	L L - + CFP1 CFP2 S+ S- In1 In2
Bateria de bornes removível	Sim
Número de entradas (n°)	2

CONFIGURAÇÕES

Volume do alto-falante	Sim
Volume de toque	Sim
Brilho da tela	Sim
Contraste da tela	Sim

RECURSOS AMBIENTAIS E DE CONFORMIDADE


IP protection rating	IP30
Temperatura de funcionamento (°C)	5 ÷ 40
Humidade de funcionamento (RH max) (%)	25 ÷ 75
Classe ambiental	I (B1)
Certificações	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Abertura da porta	Sim
-------------------	-----

**6601W****MONITOR ICONE, SIMPLEBUS 2****CARACTERÍSTICAS GERAIS**

Abertura de porta automático na chamada (Doutor)	Sim
Modo Silencioso (Privacidade)	Sim
Acendimento automático	Sim
Chamadas de intercomunicação	Sim
Entrada para chamada campanha externa	Sim
Campanha personalizável	Sim
Resposta automática (mãos livres)	Sim
Envio de chamadas de alarme	Sim
Controle do atuador	Sim
Sinalização de porta aberta	Sim

**6601W****MONITOR ICONE, SIMPLEBUS 2****ACESSÓRIOS****6612A BASE DE MESA PARA MONITOR ICONE**

Acessório para instalação do monitor Ícone numa mesa. Dimensões 105x70x110mm.

**6617 CAIXA DE EMBUTIR EM PLADUR. ICONE**

Caixa de embutir que permite instalar monitores da série Ícone em paredes de pladur e/ou cimento. Dimensões: 129x129x50 mm.

**6620 SUPORTE DE PAREDE PARA MONITOR ÍCONE**

Suporte de parede para monitor Ícone. Cor branco. Dimensões: 136.6x141.6x13.8mm.

**6118 KIT FIX. PLACA EM GESSO PLANUX, SMART, ICONA**

Acessório que permite instalar os monitores Planux, Smart, Ícone em paredes de pladur, sem utilizar a caixa art. 6117. Kit de fixação em paredes de pladur.

**6117 CAIXA EMBUTIDA PARA MONITOR PLANUX, SMART, ÍCONE**

É possível utilizar o acessório para inclinar o art. 6122. Dimensões: 132x132x50 mm.