



6602W

MONITOR ICONE, VIP H264



Monitor a cores de embutir (na caixa art. 6117) ou de parede (com suporte art. 6620) com indução magnética, ecrã touch-screen de 4.3" / 16:9 e áudio alta voz full-duplex. Permite regular a intensidade da retroiluminação, contraste, volume do som e volume da campainha. Possui, de série, comandos Sensitive touch para a abertura da porta, activação do som, acendimento automático, serviço privacidade e 3 comandos adicionais para funções programáveis, luz indicadora de sinalização de porta aberta e novas mensagens. Gere, de série, a chamada da campainha externa e a repetição de chamada, e prevê entradas de alarme e emergência e ranhura para micro SD Card. Permite personalizar a campainha e a função vídeo-atendedor com uma mensagem de ausência. Pode ser utilizado em sistemas padrão PoE. Dimensões 142,5x147x23 mm. Compatível com o formato vídeo H264.

AWARDS





6602W

MONITOR ICONE, VIP H264

DADOS GERAIS

Altura (mm)	147
Largura (mm)	143
Profundidade (mm)	23
Peso do produto (g)	500
Cor do produto	Branco RAL9003, base cinza RAL7001
Tipo de revestimento	ABS, Vidro
Montagem de embutir	Sim, com um acessório dedicado
Montagem na parede	Sim, com um acessório dedicado
Montagem numa base de mesa	Sim, com um acessório dedicado

SISTEMAS COMPATÍVEIS

ViP	Sim
-----	-----

DISPLAY

Display tamanho (")	4.3
Relação de aspecto	16:9
Tela sensível ao toque	Sim, resistivo
Resolução (pixels)	480x272
Menu na tela (OSD)	Sim

RECURSOS DE ÁUDIO

Tipo	Mãos livres
Função Induction Loop	Sim
Microfone	6mm (Ø), Omnidirecional
Altifalante	40 (Ø) x 20 (H)mm, 8 ohm, 2W
Tecnologias implementadas	Full-Duplex

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

Tipo de fonte de alimentação	PoE
Fonte de alimentação PoE	Standard IEEE 802.3af, Comelit PoE (56VDC)



6602W

MONITOR ICONE, VIP H264

RECURSOS DE HARDWARE

Tipo de botões	Capacidade
Botões de serviço	Abertura da porta, Resposta, Silencioso (privacidade), Cardápio, Mensagens, Porta aberta
No. de botões programáveis para funções adicionais	3
Braçadeiras	Out1 V- Pan AI V- CFP Op- Op+ S- S+
Bateria de bornes removível	Sim
Número de entradas (n°)	3
Número saídas (n°)	1
Cartão de memória suportado	Micro-SD (não fornecido)
Portas de comunicação	RJ45 (Ethernet)

CONFIGURAÇÕES

Volume do alto-falante	Sim
Volume de toque	Sim
Contraste da tela	Sim
Retroiluminação da tela	Sim

REDE E PROTOCOLOS DE COMUNICAÇÃO

Tipo de rede LAN	IEEE 802.3, IEEE 802.3u (Fast Ethernet), Ethernet 10 Mbit/s
Atribuição de endereço IP	Auto IP, DHCP, Estático

RECURSOS AMBIENTAIS E DE CONFORMIDADE

IP protection rating	IP30
Temperatura de funcionamento (°C)	5 ÷ 40
Humidade de funcionamento (RH max) (%)	25 ÷ 75
Classe ambiental	I (B1)
Certificações	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

**6602W****MONITOR ICONE, VIP H264****CARACTERÍSTICAS GERAIS**


Abertura da porta	Sim
Abertura de porta automático na chamada (Doutor)	Sim
Modo Silencioso (Privacidade)	Sim
Acendimento automático	Sim
Chamadas de intercomunicação	Sim
Entrada para chamada campanha externa	Sim
Campanha personalizável	Sim
Memória de vídeo	Sim
Envio de chamadas de alarme	Sim
Controle do atuador	Sim
Endereço múltiplo	Sim
Recebendo mensagens de ViP	Sim
Sinalização de porta aberta	Sim



6602W

MONITOR ICONE, VIP H264

ACCESSORIES



6612A BASE DE MESA PARA MONITOR ICONE

Acessório para instalação do monitor Ícone numa mesa. Dimensões 105x70x110mm.



6617 CAIXA DE EMBUTIR EM PLADUR. ICONE

Caixa de embutir que permite instalar monitores da série Ícone em paredes de pladur e/ou cimento. Dimensões: 129x129x50 mm.



6620 SUPORTE DE PAREDE PARA MONITOR ÍCONE

Suporte de parede para monitor Ícone. Cor branco. Dimensões: 136.6x141.6x13.8mm.



6118 KIT FIX. PLACA EM GESSO PLANUX, SMART, ICONA

Acessório que permite instalar os monitores Planux, Smart, Ícone em paredes de pladur, sem utilizar a caixa art. 6117. Kit de fixação em paredes de pladur.



6117 CAIXA EMBUTIDA PARA MONITOR PLANUX, SMART, ÍCONE

É possível utilizar o acessório para inclinar o art. 6122. Dimensões: 132x132x50 mm.