

**6701W****VÍDEO-INTERCOMUNICADOR MINI COM AUSCULTADOR 2 FIOS**

Monitor a cores de parede com ecrã de 4.3" 16/9 e auscultador. Permite regular a luminosidade, o contraste e o volume da campainha que pode ser personalizada escolhendo entre várias melodias. Equipado com 4 botões soft touch de série, para gerir a abertura da porta, acendimento automático, chamada à central, função privacidade, e ainda luz indicadora do estado da porta. Gere, de série, chamadas da campainha externa. Permite acrescentar 4 botões adicionais com o acessório art. 6733W. Possui um 2 DIP-SWITCH de 8 posições para a programação do código de utilizador e dos botões. Com suporte de fixação na parede ou na caixa de aplicação civil e borne de derivação de coluna art.1214/2C. O monitor pode ser utilizado apenas em sistemas de 2 fios Simplebus2. Dimensões 175x160x22 mm.

**AWARDS**DESIGN  
MILANO



**6701W**

## VÍDEO-INTERCOMUNICADOR MINI COM AUSCULTADOR 2 FIOS

Altura (mm)	160
Largura (mm)	175
Profundidade (mm)	22
Peso do produto (g)	600
Cor do produto	Branco RAL9003
Tipo de revestimento	ABS
Montagem na parede	Sim
Montagem numa base de mesa	Sim, com um acessório dedicado

### SISTEMAS COMPATÍVEIS

Áudio/vídeo Simplebus 2 com fonte de alimentação art. 4888C	Sim
Áudio/vídeo Simplebus 2 com fonte de alimentação art. 1210/1210A	Sim
Kit de áudio/vídeo Simplebus 2 com fonte de alimentação art. 1209	Sim

### DISPLAY

Display tamanho (")	4.3
Relação de aspecto	16:9
Resolução (pixels)	480x272

### RECURSOS DE ÁUDIO

Microfone	6mm (Ø), Omnidirecional
Altifalante	40 (Ø) x 5.1 (H)mm, 100 ohm, 0.25W

### CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

Tipo de fonte de alimentação	Fonte de alimentação do bus de entrada de porta de vídeo
Tensão de alimentação	22÷34 VDC (Bus)
Absorção em stand-by (W)	0.13
Absorção máxima (W)	7.3



**6701W**

## VÍDEO-INTERCOMUNICADOR MINI COM AUSCULTADOR 2 FIOS

Tipo de botões	Capacidade
Botões de serviço	Abertura da porta, Silencioso (privacidade), Porta aberta
No. de botões programáveis para funções adicionais	2 (6 com acessório art. 6733W)
Braçadeiras	L L CFP1 CFP2
Bateria de bornes removível	Sim

### CONFIGURAÇÕES

Volume de toque	Sim
Brilho da tela	Sim
Cor da tela	Sim

### RECURSOS AMBIENTAIS E DE CONFORMIDADE

IP protection rating	IP30
Temperatura de funcionamento (°C)	5 ÷ 40
Humidade de funcionamento (RH max) (%)	25 ÷ 75
Classe ambiental	I (B1)
Certificações	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

### CARACTERÍSTICAS GERAIS

Abertura da porta	Sim
Abertura de porta automático na chamada (Doutor)	Sim
Modo Silencioso (Privacidade)	Sim
Acendimento automático	Sim
Chamada do central de portaria	Sim
Chamadas de intercomunicação	Sim
Entrada para chamada campanha externa	Sim

**6701W****VÍDEO-INTERCOMUNICADOR MINI COM AUSCULTADOR 2 FIOS**

Campainha personalizável	Sim
Envio de chamadas de alarme	Sim
Controle do atuador	Sim
Endereço múltiplo	Sim
Sinalização de porta aberta	Sim

**6701W****VÍDEO-INTERCOMUNICADOR MINI COM AUSCULTADOR 2 FIOS****6712A BASE DE MESA PARA MONITOR MINI AUSCULTADOR S2**

Acessório para instalação do monitor Mini com auscultador Simplebus 2 numa mesa.

**6711WS PLACA ADAPTAÇÃO REDUZIDA MINI AUSCULTADOR**

Acessório para conferir um acabamento especial ao monitor Mini em caso de substituição de vídeo-intercomunicadores Magis ou Genius. Cor branca. Dimensões: 230x220x3mm.

**6719W Acess. passagem externa cabos MINI HS. S2**

Suporte de parede para monitor Mini auscultador que permite a passagem de cabos externos.

**6711W PLACA ADAPT. MONITOR MINI COM AUSCULTADOR. WHITE.**

Acessório para conferir um acabamento especial ao monitor Mini em caso de substituição de vídeo-intercomunicadores Magis ou Genius. Com suporte art. 6710. Cor branca. Dimensões: 300x270x3 mm.