

**8561X****KIT QUADRA E MAXI 7" WI-FI VIP**

O kit inclui: 1 art. 4899MK, posto externo Quadra com botões para kit; 1 art. 6842WK, monitor Maxi 7" Wi-Fi branco para kit; 1 art. 6817, caixa de embutir para monitor Maxi; 1 art. 6820, suporte de parede para Maxi; 1 art. 1440, derivador de andar; 1 art. 1441B, alimentador de 30 W. O kit está pré-programado e pronto a usar e pode ser expandido com outros produtos do catálogo ViP. Compatível com o formato vídeo H.264.

AWARDSDESIGN
MILANOGERMAN
DESIGN
AWARD
WINNER
2017GOOD
DESIGNDESIGN PLUS
powered by light building



8561X

KIT QUADRA E MAXI 7" WI-FI VIP

PRODUCTS IN THE KIT



4899MK POSTO EXTERNO QUADRA BOTÕES PARA KIT VIP

Posto externo vídeo-intercomunicador de parede, série Quadra. Painel frontal em alumínio moldado, câmara a cores e LED único para iluminação nocturna. Teclas mecânicas que permitem configurar 1 a 4 teclas de chamada através de dip switch. LED de sinalização de chamada realizada, abertura da porta activada, som activado e sistema ocupado. Regulação do volume do altifalante e equilíbrio do som. Alimentação PoE. O posto externo foi programado previamente no modo DHCP, com endereço ViP 100 e o botão realiza a chamada ao endereço ViP 1. Dimensões (L x H x P): 95x195x28 mm.

DADOS GERAIS

Tipo	Monobloco
Altura (mm)	195
Largura (mm)	95
Profundidade (mm)	28
Peso do produto (g)	500
Cor do produto	Cinza RAL 9006
Montagem na parede	Sim

SISTEMAS COMPATÍVEIS

ViP	Sim
-----	-----

RECURSOS DE ÁUDIO

Microfone	6mm (Ø), Omnidirecional
Altifalante	36mm (Ø), 8 Ohm, 1W

RECURSOS DA CÂMERA

Câmara	Cores
Tipo de sensor	1/4" CMOS
Lens optical dimensions (mm)	2.8



8561X

KIT QUADRA E MAXI 7" WI-FI VIP

RECURSOS DA CÂMERA

Ângulo de visão (H x V - °)	100 x 55
Sensibilidade	0.1 (cor)
Resolução de vídeo	1152x640
Compressão de vídeo	H.264

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

Tipo de fonte de alimentação	PoE
Fonte de alimentação PoE	36÷57VDC, standard PoE, Comelit PoE (56VDC)
Absorção em stand-by (W)	2.5
Absorção máxima (W)	4

RECURSOS DE HARDWARE

Tipo de chamada	Botões
Tipo de botões	Mecânico
Número de botões (n°)	1
Cor da retroiluminação	Branca
Braçadeiras	NO C V- RTE DO SE+ SE- CN1
Número de entradas (n°)	2
Número saídas (n°)	1
Tipo de saídas	Relé (C-NO-NC, 10A@12 ÷ 24 VAC/VDC), SE: pulso de desbloqueio de 4A, mantendo corrente de 200mA para bloqueios de 12VAC / DC (impedância máxima 18 Ohm)

CONFIGURAÇÕES

Volume do alto-falante	Sim
------------------------	-----

REDE E PROTOCOLOS DE COMUNICAÇÃO

Tipo de rede LAN	Ethernet 10 Mbit/s
Atribuição de endereço IP	DHCP

**8561X****KIT QUADRA E MAXI 7" WI-FI VIP****RECURSOS AMBIENTAIS E DE CONFORMIDADE**

IP protection rating	IP54
Avaliação de Vandal Resistant (código IK)	IK08
Temperatura de funcionamento (°C)	-25 ÷ 55
Humidade de funcionamento (RH max) (%)	25 ÷ 95
Classe ambiental	IV
Certificações	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

FUNÇÕES PRINCIPAIS

Abertura da porta	Sim
Número de relés auxiliares (n°)	1
Entrada para botão de abertura da porta locais	Sim
Entrada de sinalização de porta aberta	Sim



8561X

KIT QUADRA E MAXI 7" WI-FI VIP



6842WK MONITOR MAXI 7" WI-FI PARA KIT. VIP

Monitor Maxi a cores Wi-Fi de embutir (utilizando a caixa opcional art. 6817) ou de parede (com suporte opcional art. 6820), com ecrã tátil de 7"/16:9, som alta-voz full-duplex com indução magnética e comandos sensitive touch para sistema ViP. Permite regular o nível de cor, contraste, volume do som e volume da campainha. Possui ranhura para um cartão microSD (não fornecido). É possível personalizar a campainha escolhendo entre várias melodias. Dispõe, de série, de botão para abertura da porta, botão para ativação/desativação do som e respetivos LED de indicação e ainda outros botões para o acendimento automático, serviço privacidade e outras funções programáveis. Gere, de série, o botão de chamada da campainha externa e a repetição de chamada. Compatível com o formato vídeo H.264. Dimensões (LxAxP): 223x124x25 mm.

DADOS GERAIS

Altura (mm)	124
Largura (mm)	223
Profundidade (mm)	25
Peso do produto (g)	700
Cor do produto	Branco RAL9003, base cinza RAL7001
Tipo de revestimento	ABS, Vidro
Montagem de embutir	Sim, com um acessório dedicado
Montagem na parede	Sim, com um acessório dedicado
Montagem numa base de mesa	Sim, com um acessório dedicado

SISTEMAS COMPATÍVEIS

ViP	Sim
-----	-----

DISPLAY

Display tamanho (")	7
Relação de aspecto	16:9
Tela sensível ao toque	Sim, resistivo



8561X

KIT QUADRA E MAXI 7" WI-FI VIP

DISPLAY

Resolução (pixels)	800x480
Menu na tela (OSD)	Sim

RECURSOS DE ÁUDIO

Função Induction Loop	Sim
Microfone	4mm (Ø), Omnidirecional
Altifalante	80mm (Ø), 80 Ohm, 1W
Tecnologias implementadas	Full-Duplex

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

Tipo de fonte de alimentação	PoE
Fonte de alimentação PoE	Standard IEEE 802.3af, Comelit PoE (56VDC)
Absorção em stand-by (W)	2.75
Absorção máxima (W)	4.83

RECURSOS DE HARDWARE

Tipo de botões	Capacidade
Botões de serviço	Abertura da porta, Resposta, Silencioso (privacidade), Cardápio, Mensagens, Porta aberta
No. de botões programáveis para funções adicionais	2
Braçadeiras	CFP1 In1 AI Pan Out1 S+ S- 0V
Bateria de bornes removível	Sim
Número de entradas (n°)	1
Número saídas (n°)	1
Cartão de memória suportado	Micro-SD (não fornecido)
Portas de comunicação	RJ45 (Ethernet)

CONFIGURAÇÕES

Volume do alto-falante	Sim
------------------------	-----



8561X

KIT QUADRA E MAXI 7" WI-FI VIP

CONFIGURAÇÕES

Volume do microfone	Sim
Volume de toque	Sim
Brilho da tela	Sim
Contraste da tela	Sim
Cor da tela	Sim
Retroiluminação da tela	Sim

REDE E PROTOCOLOS DE COMUNICAÇÃO

Tipo de rede LAN	Ethernet 10/100 Mbit/s, IEEE 802.3, IEEE 802.3u (Fast Ethernet)
Tipo de conexão Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n, 2.4 Ghz, 13 canais
Método de criptografia e autenticação suportados	Redes abertas WPA-PSK, TKIP WPA2-PSK, AES WEP 64 bits (códigos de 5 dígitos ASCII ou 10 hexadecimais), WEP 128 bits (códigos de 13 dígitos ASCII ou exadecimais), Autenticazione WPS (supportato per WPA2-PSK)
Atribuição de endereço IP	DHCP
Conexão IoT com o Comelit Cloud	Sim
Atualização de firmware via Comelit Cloud	Sim

RECURSOS AMBIENTAIS E DE CONFORMIDADE

IP protection rating	IP30
Temperatura de funcionamento (°C)	5 ÷ 40
Humidade de funcionamento (RH max) (%)	25 ÷ 75
Classe ambiental	I (B1)
Certificações	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), RED 2014/53/UE (EN 62311:2008, EN 62368-1:2014, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007 + A1:2011, ETSI EN 301 489-1 V2.2.0, ETSI EN 301 489-17 V3.2.0, ETSI EN 300 328 V2.1.1)

CARACTERÍSTICAS GERAIS

**8561X****KIT QUADRA E MAXI 7" WI-FI VIP**

Abertura da porta	Sim
Abertura de porta automático na chamada (Doutor)	Sim
Modo Silencioso (Privacidade)	Sim
Acendimento automático	Sim
Chamada do central de portaria	Sim
Chamadas de intercomunicação	Sim
Desvio de chamada	Sim
Entrada para chamada campanha externa	Sim
Campanha personalizável	Sim
Resposta automática (mãos livres)	Sim
Memória de vídeo	Sim
Envio de chamadas de alarme	Sim
Controle do atuador	Sim
Controle de difusão de som	Sim
Função anti-roubo ViP	Sim
Envio de e-mail sobre eventos	Sim
Recebendo mensagens de ViP	Sim
Sinalização de porta aberta	Sim
Exibição de data/hora	Sim



8561X

KIT QUADRA E MAXI 7" WI-FI VIP



6820 SUPORTE DE PAREDE MONITOR MAXI S2 E VIP

Suporte de parede para monitor Maxi. Cor branco RAL 9003.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Altura (mm)	117.8
Largura (mm)	216.5
Profundidade (mm)	14
Peso do produto (g)	50

INFO GERAIS

Tipo de revestimento	ABS
Cor do produto	Branco RAL9003

COMPATIBILIDADE

Sistema de áudio/video Simplebus 2	Sim
Sistema ViP	Sim

MONTAGEM/INSTALAÇÃO

Montagem na parede	Sim
--------------------	-----



8561X

KIT QUADRA E MAXI 7" WI-FI VIP



6817 CAIXA DE EMBUTIR PARA MONITOR MAXI

Caixa de embutir em plástico ABS preta. Dimensões: 212X115X50 mm

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Altura (mm)	115
Largura (mm)	212
Profundidade (mm)	50

INFO GERAIS

Tipo de revestimento	ABS
Cor do produto	Preto RAL9017

COMPATIBILIDADE

Sistema de áudio/video Simplebus 2	Sim
Sistema ViP	Sim

MONTAGEM/INSTALAÇÃO

Montagem de embutir	Sim
---------------------	-----



8561X

KIT QUADRA E MAXI 7" WI-FI VIP



1441B ALIMENTADOR SISTEMA VIP 30 W

Alimentador com entrada 110 V AC/240 V AC e saída 48 V DC. Potência 30 W. Alimentador de barra din (4 módulos DIN). Dimensões: 72x93x56 mm

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Tensão de alimentação	110÷240 VAC
Tensão de alimentação de saída	48VDC
Conector de entrada	Terminal de conexão
Aplicável em guia DIN	Sim
Número de módulos DIN (n°)	4

CARACTERÍSTICAS HARDWARE

Peso do produto (g)	352
---------------------	-----

INFO GERAIS

Altura (mm)	62
Largura (mm)	90
Profundidade (mm)	70
Tipo de revestimento	ABS
Cor do produto	Branco RAL9010
Temperatura de funcionamento (°C)	-10 ÷ 50

COMPATIBILIDADE

Sistema ViP	Sim
-------------	-----

CARACTERÍSTICAS AUDIO/VIDEO

Sistema áudio/vídeo	Sim
---------------------	-----

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Alimentación	100 - 240 VAC
--------------	---------------

**8561X****KIT QUADRA E MAXI 7" WI-FI VIP****CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS**

Alimentação switching	Sim
Consumo máximo de corrente (mA)	900
Potência máxima fornecida (W)	30

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Módulos DIN (nº)	6
Montagem em guias DIN	Sim
Indicações visuais	Sim



8561X

KIT QUADRA E MAXI 7" WI-FI VIP



1440 DERIVAÇÃO PARA ANDAR IP (VIP)

Derivação para andar com uma entrada, uma saída (10/100 Mb) e 4 derivações (10 MB). Dimensões 66 x 85 x 35 mm

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

Absorção máxima (W)	2.6
---------------------	-----

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Altura (mm)	89
Largura (mm)	72
Profundidade (mm)	62
Temperatura de funcionamento (°C)	5 ÷ 40
Humidade de funcionamento (RH max) (%)	25 ÷ 75
Montagem em guias DIN	Sim
Módulos DIN (n°)	4
Tensão de alimentação	40÷56VDC

INFO GERAIS

Cor do produto	Branco
Portas de comunicação	RJ45 (Ethernet)
Tipo de rede LAN	Ethernet 10/100 Mbit/s, Ethernet 10 Mbit/s

COMPATIBILIDADE

Sistema ViP	Sim
-------------	-----

CONECTIVIDADE

Tipo de ligação/portas	RJ45
Portas Ethernet (n°)	6