



KAE5061

KIT ÁUDIO 5 FIOS MONOFAMILIAR. EXTRA-MINI.



O kit inclui: um telefone intercomunicador da série Mini art. 2702W, um transformador art. 1200, um posto externo da série Extra com 1 botão de chamada art. ET5001. O kit pode ser ampliado com um telefone intercomunicador adicional. O posto externo pode ser instalado na parede ou embutido com os respectivos acessórios fornecidos com o kit.

AWARDS





KAE5061

KIT ÁUDIO 5 FIOS MONOFAMILIAR. EXTRA-MINI.

PRODUTOS DO KIT



ET5001 BOTONEIRA SÉRIE EXTRA KIT 4+N 1 BOTÃO

Posto externo áudio da série Extra com 1 botão de chamada. Tampa em aço inox e retroiluminação da etiqueta porta-nome azul. Com caixa de embutir e suporte de parede. Dimensões: 95x135x6,5 mm (embutir); 25 mm (parede). Cablagem: 5 fios.

DADOS GERAIS	
Tipo	Monobloco
Altura (mm)	135
Largura (mm)	95
Profundidade (mm)	26.5
Cor do produto	Cinzento, Aço
Tipo de revestimento	ABS, Aço
Montagem de embutir	Sim
Montagem na parede	Sim
SISTEMAS COMPATÍVEIS	
Tradicional	Sim
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS	
Tipo de fonte de alimentação	Fonte de alimentação externa
Tensão de alimentação	12VAC
Absorção máxima (W)	3.2
RECURSOS DE HARDWARE	
Tipo de chamada	Botões
Tipo de botões	Mecânico
Número de botões (n°)	1
Cor da retroiluminação	Azul



KAE5061

KIT ÁUDIO 5 FIOS MONOFAMILIAR. EXTRA-MINI.

RECURSOS DE HARDWARE

Braçadeiras	~* ~ 2 3 4 S1 S2
-------------	------------------

CONFIGURAÇÕES

Volume do alto-falante	Sim
------------------------	-----

Volume do microfone	Sim
---------------------	-----

RECURSOS AMBIENTAIS E DE CONFORMIDADE

IP protection rating	IP54
----------------------	------

Avaliação de Vandal Resistant (código IK)	IK07
---	------

Temperatura de funcionamento (°C)	-25 ÷ 55
-----------------------------------	----------

Humidade de funcionamento (RH max) (%)	25 ÷ 95
--	---------

Classe ambiental	IV
------------------	----

Certificações	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)
---------------	--



KAE5061

KIT ÁUDIO 5 FIOS MONOFAMILIAR. EXTRA-MINI.



2702W INTERCOMUNICADOR MINI 2 BOTÕES, TRADICIONAL

Telefone intercomunicador série MINI para sistema tradicional com chamada electrónica, botão de abertura da porta e botão adicional para serviços adicionais. Regulação do volume da chamada e função privacidade através de selector de 3 posições. A activação da função privacidade é evidenciada por um indicador vermelho.

Dimensões:105x191x28mm

DADOS GERAIS

Altura (mm)	190
Largura (mm)	105
Profundidade (mm)	28
Cor do produto	Branco
Tipo de revestimento	Plástico
Peso do produto (g)	260
Montagem na parede	Sim
Montagem numa base de mesa	Sim

SISTEMAS COMPATÍVEIS

Sistema tradicional	Sim
---------------------	-----

RECURSOS DE ÁUDIO

Microfone	4mm (Ø), Omnidirecional
Altifalante	0.50mm, 0.5W

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

Tensão de alimentação	15÷16VDC
Absorção em stand-by (W)	3
Absorção máxima (W)	6

RECURSOS DE HARDWARE

Tipo de botões	Mecânico
----------------	----------

**KAE5061****KIT ÁUDIO 5 FIOS MONOFAMILIAR. EXTRA-MINI.****RECURSOS DE HARDWARE**

Botões de serviço	Abertura da porta, Silencioso (privacidade)
Braçadeiras	S 2 3 4 P1 P2
Botões totais (n°)	2

RECURSOS AMBIENTAIS E DE CONFORMIDADE

IP protection rating	IP30
Temperatura de funcionamento (°C)	5 ÷ 40
Humidade de funcionamento (RH max) (%)	25 ÷ 95
Classe ambiental	I (B1)
Certificações	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Abertura da porta	Sim
Modo Silencioso (Privacidade)	Sim
Regulação do volume da campainha	Sim
Campainha electrónica	Sim



KAE5061

KIT ÁUDIO 5 FIOS MONOFAMILIAR. EXTRA-MINI.



1200 TRANSFORMADOR DE 12VCA COM ENTRADA DE 230VCA

Transformador com primário 230V, secundário 12V AC / 900 mA para uso contínuo. Dimensões: 53x95x65 mm (3 módulos DIN).

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Tensão de alimentação	230 VAC
Aplicável em guia DIN	Sim
Número de módulos DIN (n°)	3
Corrente máx. fornecida (A)	0.9

INFO GERAIS

Altura (mm)	95
Largura (mm)	53
Profundidade (mm)	65
Tipo de revestimento	Plástico
Temperatura de funcionamento (°C)	-5 ÷ 40

COMPATIBILIDADE

Sistema de áudio/video Simplebus 2	Sim
Sistema de áudio/video Building Kit	Sim
Sistema de áudio Simplebus 2	Sim
Sistema de áudio Simplebus 1	Sim
Sistema ViP	Sim
Sistema de Kit áudio/video	Sim
Sistema tradicional	Sim
Sistema simplificado	Sim

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

Potência máxima fornecida (W)	15
-------------------------------	----



KAE5061

KIT ÁUDIO 5 FIOS MONOFAMILIAR. EXTRA-MINI.

ACESSÓRIOS



ET9150 CAIXA EMBUTIR PARA BOTONEIRA EXTRA KIT

Caixa de embutir para posto externo da série Extra, art. ET5001, ET5002 e ET0001. Dimensões: 134,5x93,5x25 mm.



ET9160 SUPORTE PAREDE PARA BOTONEIRA EXTRA KIT

Cobertura de parede para posto externo da série Extra, art. ET5001, ET5002 e ET0001. Dimensões: 94x134x19 mm.



1229 ACESSÓRIO - TOM DE TOQUE ADICIONAL

Mecanismo sonoro suplementar para a repetição de chamada directamente comandável pelos bornes S- e S+ dos suportes e/ou dos intercomunicadores. Montagem na parede ou na caixa série civil 503. Dimensões: 110x75x29mm