

**KVQ8570****KIT QUADRA E 7TOP VIP**

O kit inclui: 1 art. 4899M, posto externo Quadra com botões; 1 art. TP6842, vídeo-intercomunicador 7TOP 7" alta-voz, Wi-Fi para sistema ViP; 1 art. 1488 -, injetor de alimentação para kit e 1 art. 1441B, alimentador de 30 W. O kit vem pré-programado e pronto para uso. Pode ser expandido com outros produtos do catálogo ViP. Quando combinado com o aplicativo Comelit, disponível gratuitamente nas lojas Google e Apple, permite atender chamadas diretamente de um smartphone ou tablet, tanto localmente quanto remotamente.

AWARDS

**KVQ8570****KIT QUADRA E 7TOP VIP****PRODUCTS IN THE KIT****1488 INJETOR ALIMENTAÇÃO PARA KIT VIP**

Este dispositivo foi concebido para fornecer alimentação e gerir a rede do KIT ViP. Está equipado com um borne de dois polos para ligar a alimentação (48-56 V CC), assegurando o fornecimento estável de energia ao sistema. Dispõe igualmente de duas portas Ethernet RJ45, uma para ligação ao posto externo (porta EXT) e outra para o posto interno (porta INT) do KIT ViP. As dimensões compactas (36×90×58 mm) e o formato de 2 módulos DIN permitem uma instalação fácil e segura em calhas DIN.



KVQ8570

KIT QUADRA E 7TOP VIP



TP6842 VÍDEO-INTER. 7TOP 7" ALTA-VOZ, WI-FI, VIP

Vídeo-intercomunicador 7TOP para sistemas VIP com ecrã touchscreen a cores de 7 polegadas, equipado com tecla mecânica de abertura da porta com ícone retroiluminado. Design moderno e atrativo que concilia robustez e facilidade de utilização. Pode ser instalado na parede, por meio de suporte metálico (incluído), para uma fixação estável e forte, ou numa mesa, por meio de um suporte específico a adquirir separadamente. Fonte de alimentação através de POE padrão, derivador 1440A ou entrada de alimentação dedicada de 48 V. Na parte lateral existe uma ranhura para um cartão microSD (não incluído) que permite o carregamento de campanhas personalizadas. Equipado com entradas locais programáveis, uma saída programável e uma saída preparada para campanha adicional. Conectividade via Ethernet e Wi-Fi que permite a ligação à Cloud Comelit e a receção de chamadas através da aplicação no smartphone, mesmo fora de casa. Sistema operativo Linux, som alta-voz full-duplex e suporte nativo para os formatos de vídeo H.264 e H.265. Nova interface gráfica com ícones, personalizável e de fácil utilização pelo utilizador ou instalador. Muitas funções integradas, incluindo Atualização automática, Memo vídeo, Gestão de alarmes, Abertura da porta automática (Médico), Modo silencioso (Privacidade), Resposta automática (Mãos-livres) e Reencaminhamento de chamadas. Dimensões (LxAxP): 210x120x21 mm. Cor Branco/Preto.

DADOS GERAIS

Altura (mm)	120
Largura (mm)	210
Profundidade (mm)	21
Peso do produto (g)	570
Cor do produto	Branco RAL9003, Preto RAL9005
Tipo de revestimento	ABS, Vidro
Montagem de embutir	No
Montagem na parede	Sim
Montagem numa base de mesa	Sim, com um acessório dedicado

SISTEMAS COMPATÍVEIS



KVQ8570

KIT QUADRA E 7TOP VIP

ViP	Sim
-----	-----

DISPLAY

Display tamanho (")	7
Tipo de visor	TFT
Relação de aspecto	16:9
Tela sensível ao toque	Sim, capacitivo
Resolução (pixels)	1024x600

RECURSOS DE ÁUDIO

Tipo	Mãos livres
Função Induction Loop	Não
Microfone	6mm (Ø), Omnidirecional
Altifalante	36mm (Ø), 8 Ohm, 1W
Tecnologias implementadas	Full-Duplex

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

Tipo de fonte de alimentação	PoE
Tensão de alimentação	37÷57 VDC (ViP)
Fonte de alimentação PoE	Standard IEEE 802.3af, Comelit PoE (56VDC)
Absorção em stand-by (W)	2.4
Absorção máxima (W)	6

RECURSOS DE HARDWARE

Tipo de botões	Mecânico
Botões de serviço	Abertura da porta
Braçadeiras	AL, GND, CFP, PAN, IN1, OUT1, S+, S-/GND // V+, V-
Bateria de bornes removível	Sim
Número de entradas (n°)	4
Número saídas (n°)	1
Cartão de memória suportado	Micro-SD (não fornecido)



KVQ8570

KIT QUADRA E 7TOP VIP

RECURSOS DE HARDWARE

Portas de comunicação	Ethernet
Tipo de ligação/portas	RJ45
Portas Ethernet (n°)	1
Conexão de rede	RJ45
LED signaling (n°)	1
Codificação de vídeo	H.264 / H.265

CONFIGURAÇÕES

Volume do alto-falante	Sim
Volume do microfone	Sim
Volume de toque	Sim
Brilho da tela	Sim
Contraste da tela	Sim

REDE E PROTOCOLOS DE COMUNICAÇÃO

Tipo de rede LAN	Ethernet 10/100 Mbit/s
Tipo de conexão Wi-Fi	2.4 GHz
Atribuição de endereço IP	DHCP, AUTO IP, IP estático
Conexão IoT com o Comelit Cloud	Sim
Atualização de firmware via Comelit Cloud	Sim
Sistema operacional	Linux embedded
Compatibilidade com o aplicativo Video Entry Comelit	Sim
Compatibility with Comelit app (with external gateway)	Sim

RECURSOS AMBIENTAIS E DE CONFORMIDADE

IP protection rating	IP30
Temperatura de funcionamento (°C)	5 ÷ 40



KVQ8570

KIT QUADRA E 7TOP VIP

RECURSOS AMBIENTAIS E DE CONFORMIDADE

Humidade de funcionamento (RH max) (%)	25 ÷ 75
Classe ambiental	I (B1)
Certificações	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Abertura da porta	Sim
Abertura de porta automático na chamada (Doutor)	Sim
Modo Silencioso (Privacidade)	Sim
Acendimento automático	Sim
Chamada para endereços de grupo	Sim
Chamada do central de portaria	Sim
Chamadas de intercomunicação	Sim
Chamada de pânico	Sim
Desvio de chamada	Sim
Entrada para chamada campanha externa	Sim
Campanha personalizável	Sim
Resposta automática (mãos livres)	Sim
Memória de vídeo	Sim
Mensagem para ausente	Sim
Envio de chamadas de alarme	Sim
Controle do atuador	Sim
Função anti-roubo ViP	Sim
Endereço múltiplo	Sim
Integração com os assistentes de voz	Sim
Recepção de mensagens de texto	Sim
Recebendo mensagens de ViP	Sim

**KVQ8570****KIT QUADRA E 7TOP VIP****CARACTERÍSTICAS GERAIS**

Reconhecimento facial	Sim
Levou a sinalização adicional (n °) (n°)	1
Sinalização de porta aberta	Sim
Indicações áudio	Sim
Indicações visuais	Sim
Exibição de data/hora	Sim



KVQ8570

KIT QUADRA E 7TOP VIP



4899K POSTO EXTERNO QUADRA PARA KIT VIP

Quadra series wall-mounted external video entry unit pre-programmed for kit art. 8561V. Die-cast aluminium faceplate, colour video camera and a single LED for night-time lighting. Capacitive buttons with possibility to set from 1 to 4 call buttons using dip switches. Indicator LED for call sent, lock-release activated, audio activated and system busy. Adjustment of speaker volume and audio balance. POE power supply. Dimensions: 95x195x28mm.

DADOS GERAIS

Tipo	Monobloco
Montagem na parede	Sim

RECURSOS DE HARDWARE

Braçadeiras	NO C V- RTE DO SE+ SE- CN1
-------------	----------------------------

RECURSOS AMBIENTAIS E DE CONFORMIDADE

Temperatura de funcionamento (°C)	-25 ÷ 55
-----------------------------------	----------



KVQ8570

KIT QUADRA E 7TOP VIP



1441B ALIMENTADOR SISTEMA VIP 30 W

Alimentador com entrada 110 V AC/240 V AC e saída 48 V DC. Potência 30 W. Alimentador de barra din (4 módulos DIN). Dimensões: 72x93x56 mm

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Tensão de alimentação	110÷240 VAC
Tensão de alimentação de saída	48VDC
Conector de entrada	Terminal de conexão
Aplicável em guia DIN	Sim
Número de módulos DIN (n°)	4

CARACTERÍSTICAS HARDWARE

Peso do produto (g)	352
---------------------	-----

INFO GERAIS

Altura (mm)	62
Largura (mm)	90
Profundidade (mm)	70
Tipo de revestimento	ABS
Cor do produto	Branco RAL9010
Temperatura de funcionamento (°C)	-10 ÷ 50

COMPATIBILIDADE

Sistema VIP	Sim
-------------	-----

CARACTERÍSTICAS AUDIO/VIDEO

Sistema áudio/vídeo	Sim
---------------------	-----

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Alimentación	100 - 240 VAC
--------------	---------------

**KVQ8570****KIT QUADRA E 7TOP VIP****CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS**

Alimentação switching	Sim
Consumo máximo de corrente (mA)	900
Potência máxima fornecida (W)	30

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Módulos DIN (nº)	6
Montagem em guias DIN	Sim
Indicações visuais	Sim