

**PL8431V****KIT QUADRA E PEOPLE 5 ALTA-VOZ. SB2**

Kit monofamiliar composto por botoneira série Quadra art. 4893M e vídeo-intercomunicador alta-voz de 5" série People art. PL6731, sistema Simplebus2. A botoneira está equipada com botões de chamada para ampliar o kit até 4 residências. Também é possível expandir o sistema com vídeo-intercomunicadores e botoneiras a serem adquiridos separadamente. Consultar a documentação técnica para mais informações. O kit é fornecido pré-programado, pronto a usar e equipado com todos os acessórios necessários para realizar a instalação. Adequado para instalação em residências, empresas ou escritórios.


AWARDSDESIGN
MILANO



PL8431V

KIT QUADRA E PEOPLE 5 ALTA-VOZ. SB2

PRODUCTS IN THE KIT



PL6731 VÍDEO-INT. PEOPLE ALTA-VOZ 5. SB2

Vídeo-intercomunicador a cores série People para sistema Simplebus2. Versão alta-voz com ecrã de 5"/16:9. O vídeo-intercomunicador pode ser programado, mesmo quando está desligado, a partir de um smartphone, utilizando a aplicação MyComelit, que pode ser transferida gratuitamente. É fornecido com suporte metálico de montagem na parede para uma fixação estável e forte e um borne de derivação de linha. Possui 6 botões mecânicos na parte frontal com ícones que identificam a função definida de fábrica. 3 botões são retroiluminados para facilitar a utilização: verde para a função "activação do som", vermelho para a função "fim da comunicação" e branco para a função "fechadura eléctrica". 3 botões são programáveis e já estão configurados para aceder às imagens do vídeo-atendedor, comandar um actuador e efectuar o acendimento automático. Os botões centrais de cada fila possuem guias tácteis para pessoas com deficiência visual. No lado direito do vídeo-intercomunicador existem botões para activar o modo Silencioso com um indicador luminoso vermelho e ícone correspondente, e botões para aceder ao menu e ajustar a luminosidade, contraste, cor e volume da campainha. Está equipado, de série, com botão de chamada da campainha externa que também pode ser programado para outras funções. Dimensões (LxAxP): 135x170x23 mm.

DADOS GERAIS

Altura (mm)	170
Largura (mm)	135
Profundidade (mm)	23
Peso do produto (g)	430
Cor do produto	Branco RAL9003, Preto RAL9005
Tipo de revestimento	ABS, PMMA
Montagem na parede	Sim
Montagem numa base de mesa	Sim, com um acessório dedicado

SISTEMAS COMPATÍVEIS



PL8431V

KIT QUADRA E PEOPLE 5 ALTA-VOZ. SB2

Áudio/vídeo Simplebus 2 com fonte de alimentação art. 4888C	Sim
Áudio/vídeo Simplebus 2 com fonte de alimentação art. 1210/1210A	Sim
Kit de áudio/vídeo Simplebus 2 com fonte de alimentação art. 1209	Sim

DISPLAY

Display tamanho (")	5
Tipo de visor	TFT
Relação de aspecto	16:9
Resolução (pixels)	800x480
Menu na tela (OSD)	Sim
Idiomas suportados	Italiano, Inglês, Francês, Holandês, Alemão, Espanhol, Português, Russo, Polaco, Finlandês, Norueguês, Grego, Sueco, Dinamarquês, Tcheco

RECURSOS DE ÁUDIO

Tipo	Mãos livres
Microfone	6mm (Ø), Omnidirecional
Altifalante	36mm (Ø), 40 Ohm, 1W

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

Tipo de fonte de alimentação	Fonte de alimentação do bus de entrada de porta de vídeo
Tensão de alimentação	33VDC
Absorção em stand-by (W)	0.04
Absorção máxima (W)	9.9

RECURSOS DE HARDWARE

Tipo de botões	Mecânico
Botões totais (n°)	6
Cor da retroiluminação	Verde, Branca, Vermelho
Braçadeiras	L L CFP CFP



PL8431V

KIT QUADRA E PEOPLE 5 ALTA-VOZ. SB2

RECURSOS DE HARDWARE

Bateria de bornes removível	Sim
Número de entradas (n°)	1

CONFIGURAÇÕES

Volume do alto-falante	Sim
Volume de toque	Sim
Brilho da tela	Sim
Contraste da tela	Sim
Cor da tela	Sim

REDE E PROTOCOLOS DE COMUNICAÇÃO

Programação das funções do usuário através do menu OSD	Sim
Programação das funções do instalador através do menu OSD	Sim
Programação de funções via NFC e app MyComelit	Sim

RECURSOS AMBIENTAIS E DE CONFORMIDADE

IP protection rating	IP30
Temperatura de funcionamento (°C)	5 ÷ 40
Humidade de funcionamento (RH max) (%)	25 ÷ 75
Classe ambiental	I (B1)
Certificações	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Abertura da porta	Sim
Abertura de porta automático na chamada (Doutor)	Sim
Modo Silencioso (Privacidade)	Sim

**PL8431V****KIT QUADRA E PEOPLE 5 ALTA-VOZ. SB2****CARACTERÍSTICAS GERAIS**

Acendimento automático	Sim
Chamada do central de portaria	Sim
Chamadas de intercomunicação	Sim
Chamada de intercomunicação selectiva	Sim
Chamada de pânico	Sim
Entrada para chamada campanha externa	Sim
Campanha personalizável	Sim
Resposta automática (mãos livres)	Sim
Memória de vídeo	Sim
Controle do atuador	Sim
Sinalização de porta aberta	Sim
Indicações áudio	Sim
Indicações visuais	Sim
Exibição de data/hora	Sim



PL8431V

KIT QUADRA E PEOPLE 5 ALTA-VOZ. SB2



4893M POSTO EXTERNO QUADRA DE BOTÕES. 2 FIOS

Posto externo vídeo-intercomunicador de parede, série Quadra. Painel frontal em alumínio moldado, câmara de grande ângulo a cores e LED único para iluminação nocturna. Teclas mecânicas que permitem programar 1 a 4 teclas de chamada através de DIP-SWITCH. LED de sinalização de chamada realizada, abertura da porta activada, som activado e equipamento ocupado. Regulação do volume do altifalante e equilíbrio do som. Alimentação da linha BUS. Dimensões: 95x195x28 mm.

DADOS GERAIS

Tipo	Monobloco
Altura (mm)	195
Largura (mm)	95
Profundidade (mm)	28
Peso do produto (g)	300
Cor do produto	Cinza RAL 9006, Preto RAL9005
Montagem na parede	Sim

SISTEMAS COMPATÍVEIS

Kit de áudio/vídeo Simplebus 2 om fonte de alimentação art. 1209	Sim
--	-----

RECURSOS DE ÁUDIO

Microfone	6mm (Ø), Omnidirecional
Altifalante	36mm (Ø), 8 Ohm, 1W

RECURSOS DA CÂMERA

Câmara	Cores
Tipo de sensor	1/4" CMOS
Lens optical dimensions (mm)	2.1
Ângulo de visão (H x V - °)	85 x 72
Sensibilidade	0.1 (cor)



PL8431V

KIT QUADRA E PEOPLE 5 ALTA-VOZ. SB2

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

Tipo de fonte de alimentação	Fonte de alimentação do bus de entrada de porta de vídeo
Tensão de alimentação	33VDC
Absorção máxima (W)	8.25

RECURSOS DE HARDWARE

Tipo de chamada	Botões
Tipo de botões	Mecânico
Número de botões (n°)	4
Cor da retroiluminação	Branca
Braçadeiras	LL RTE COM DO SE- SE+C NC NO
Número de entradas (n°)	2
Número saídas (n°)	2
Tipo de saídas	Relé (C-NO-NC, 10A@12 ÷ 24 VAC/VDC), SE: pulso de desbloqueio de 4A, mantendo corrente de 200mA para bloqueios de 12VAC / DC (impedância máxima 18 Ohm)

CONFIGURAÇÕES

Volume do alto-falante	Sim
Volume do microfone	Sim

RECURSOS AMBIENTAIS E DE CONFORMIDADE

IP protection rating	IP54
Avaliação de Vandal Resistant (código IK)	IK08
Temperatura de funcionamento (°C)	-25 ÷ 55
Humidade de funcionamento (RH max) (%)	25 ÷ 95
Classe ambiental	IV
Certificações	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

**PL8431V****KIT QUADRA E PEOPLE 5 ALTA-VOZ. SB2****FUNÇÕES PRINCIPAIS**

Abertura da porta	Sim
Número de relés auxiliares (n°)	1
Entrada para botão de abertura da porta locais	Sim
Entrada de sinalização de porta aberta	Sim



PL8431V

KIT QUADRA E PEOPLE 5 ALTA-VOZ. SB2



1209 ALIMENTADOR KIT VÍDEO SIMPLEBUS2

Alimentador 33 VDC com protecção contra sobrecargas e curto-circuitos. Possui 2 saídas contínuas: uma para alimentar o posto externo e a fechadura eléctrica e outra para alimentar o monitor. Voltagem de entrada 110-240 VAC. Dimensões: 106x62x89mm (6 módulos DIN).

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Tensão de alimentação	110÷240 VAC
Corrente máx. fornecida (A)	1.2
Aplicável em guia DIN	Sim
Número de módulos DIN (n°)	6

INFO GERAIS

Altura (mm)	62
Largura (mm)	106
Profundidade (mm)	89
Tipo de revestimento	Plástico
Cor do produto	Branco
Temperatura de funcionamento (°C)	-5 ÷ 40
Humidade de funcionamento (RH max) (%)	25 ÷ 95

COMPATIBILIDADE

Sistema de Kit áudio/vídeo	Sim
----------------------------	-----

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Potência máxima fornecida (W)	37
-------------------------------	----



PL8431V

KIT QUADRA E PEOPLE 5 ALTA-VOZ. SB2



1216 TERMINAL PARA SIMPLEBUS2

Fornecido equipado com o misturador art.4896. Para montar no final da coluna, segundo as indicações da documentação técnica, para otimizar a distribuição dos sinais.

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Conector de entrada	Terminal de conexão
Certificações	EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Temperatura de funcionamento (°C)	-5 ÷ 40
Humidade de funcionamento (RH max) (%)	25 ÷ 95

COMPATIBILIDADE

Sistema de áudio/vídeo Simplebus 2	Sim
------------------------------------	-----

**PL8431V****KIT QUADRA E PEOPLE 5 ALTA-VOZ. SB2****1214/2C TERMINAL DE LIGAÇÃO A CORES PARA SIMPLEBUS 2 E SIMPLEBUS**

Borne de derivação de linha. O borne é para ligar à coluna para sederivar verso suportes ou porteiros telefônicos.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Altura (mm)	25
Largura (mm)	32
Profundidade (mm)	25.5
Temperatura de funcionamento (°C)	-10 ÷ 30

COMPATIBILIDADE

Sistema de áudio/vídeo Simplebus 2	Sim
Sistema de áudio Simplebus 2	Sim

CARACTERÍSTICAS AUDIO/VIDEO

Sistema áudio	Sim
Sistema áudio/vídeo	Sim

**PL8431V****KIT QUADRA E PEOPLE 5 ALTA-VOZ. SB2****ACCESSORIES****AC6711 CAIXILHO ADAPTAÇÃO PARA MONITOR**

Caixilho de adaptação para vídeo-intercomunicador série People a utilizar em caso de substituição de vídeo-intercomunicadores de séries anteriores para conferir um acabamento especial. Dimensões (LxAxP): 230x220x3 mm.

**AC6732 BASE MESA PARA MONITOR**

Acessório para instalação de vídeo-intercomunicadores série People numa mesa. Dimensões (LxAxP): 135,65x110x122,5 mm.

**AC6720 SUPORTE DE PAREDE PARA MONITOR ALTA-VOZ**

Suporte de parede para vídeo-intercomunicador alta-voz série People que permite a passagem exterior dos cabos. Dimensões (LxAxP): 135,4x158x17,1 mm.