



UT9240

MÓDULO INFORMATIVO ULTRA



Módulo informativo e número de porta para botoneira Ultra, compatível com todos os sistemas. Desactivação automática da retroiluminação das etiquetas porta-nome durante o dia através de sensor crepuscular do módulo áudio ou áudio/vídeo associado. Iluminação das etiquetas porta-nome de cor branca. Fabricado em acrílico com tratamento para resistir aos raios UV, anti-amarelecimento e anti-opacidade. Dimensões: 1 módulo Ultra. Dimensões: 100x90x35mm

AWARDS



UT9240

MÓDULO INFORMATIVO ULTRA

DADOS GERAIS

Tipo	Modular
Altura (mm)	90
Largura (mm)	100
Profundidade (mm)	35
Cor do produto	Transparente
Montagem de embutir	Sim, com um acessório dedicado
Montagem na parede	Sim, com um acessório dedicado

SISTEMAS COMPATÍVEIS

Áudio/vídeo Simplebus 2 com fonte de alimentação art. 4888C	Sim
Áudio/vídeo Simplebus 2 com fonte de alimentação art. 1210/1210A	Sim
Áudio Simplebus 2 com fonte de alimentação art. 1210/1210A	Sim
Áudio/vídeo Simplebus 1	Sim
Áudio Simplebus 1	Sim
ViP	Sim

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

Tipo de fonte de alimentação	Fonte de alimentação do bus de entrada de porta de vídeo
Tensão de alimentação	33VDC
Absorção em stand-by (W)	0.03
Absorção máxima (W)	0.4

RECURSOS DE HARDWARE

Cor da retroiluminação	Branca, Sem
------------------------	-------------

RECURSOS AMBIENTAIS E DE CONFORMIDADE

Temperatura de funcionamento (°C)	-25 ÷ 55
-----------------------------------	----------



UT9240

MÓDULO INFORMATIVO ULTRA

RECURSOS AMBIENTAIS E DE CONFORMIDADE

Humidade de funcionamento (RH max) (%)	25 ÷ 95
Classe ambiental	IV
Certificações	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)