

MEDITELL

KIT SISTEMA DE LLAMADA DE EMERGENCIA

Soluciones fiables para accesibilidad, seguridad y respuesta rápida.



LLAMADA
POR CORDÓN



ALERTA LUMINOSA
Y SONORA



RESET
LOCAL



CENTRAL CON
BATERÍA DE RESERVA




CATÁLOGO DE PRODUCTOS
2026/2027

ÍNDICE



Funcionalidad..... **04**



Componentes del Kit..... **05**



Kit de Emergencia..... **06**



Aplicaciones y Ventajas..... **08**



Esquema de Instalación..... **09**



FUNCIONALIDADE

UN SISTEMA COMPLETO. CUATRO COMPONENTES. UNA RESPUESTA MÁS RÁPIDA.

1

LLAMAR

Tira del cordón para activar la alarma.



2

ALERTAR

Luz y buzzer activados en el exterior del WC.



3

ACEPTAR

La llamada se acepta en la central de control.



4

REINICIAR

Reinicia el sistema mediante el botón de reset.



DC 12V
ALIMENTACIÓN



FÁCIL
INSTALACIÓN



SEÑALIZACIÓN
CLARA



PARA WC
ACCESIBLE




FUNCIONALIDAD



COMPONENTES DEL KIT



KIT DE EMERGENCIA

APLICACIONES
Y VENTAJASESQUEMA
DE INSTALACIÓN

COMPONENTES DEL KIT

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA														
	CORDÓN DE TIRADOR • Montaje en pared / techo • Longitud del cordón: 3 metros • Asa triangular <table><tr><td>Entrada de alimentación</td><td>DC 12V</td></tr><tr><td>Corriente de entrada</td><td>10mA máx.</td></tr><tr><td>Clasificación IP</td><td>IP33</td></tr><tr><td>Dimensiones (mm)</td><td>87 (C) x 87 (L) x 41 (A) mm</td></tr><tr><td>Peso</td><td>117 g</td></tr></table>	Entrada de alimentación	DC 12V	Corriente de entrada	10mA máx.	Clasificación IP	IP33	Dimensiones (mm)	87 (C) x 87 (L) x 41 (A) mm	Peso	117 g	MECK-PC				
Entrada de alimentación	DC 12V															
Corriente de entrada	10mA máx.															
Clasificación IP	IP33															
Dimensiones (mm)	87 (C) x 87 (L) x 41 (A) mm															
Peso	117 g															
	BUZZER Y LUZ DE EMERGENCIA • Instalar en el exterior del WC sobre la puerta • Luz LED intermitente y buzzer incorporado <table><tr><td>Entrada de alimentación</td><td>DC 12V</td></tr><tr><td>Corriente de entrada</td><td>80mA máx.</td></tr><tr><td>Sirena</td><td>80dB @ 1m</td></tr><tr><td>Clasificación IP</td><td>IP54</td></tr><tr><td>Dimensiones (mm)</td><td>87 (C) x 87 (L) x 45 (A) mm</td></tr><tr><td>Peso</td><td>115 g</td></tr></table>	Entrada de alimentación	DC 12V	Corriente de entrada	80mA máx.	Sirena	80dB @ 1m	Clasificación IP	IP54	Dimensiones (mm)	87 (C) x 87 (L) x 45 (A) mm	Peso	115 g	MECK-BL		
Entrada de alimentación	DC 12V															
Corriente de entrada	80mA máx.															
Sirena	80dB @ 1m															
Clasificación IP	IP54															
Dimensiones (mm)	87 (C) x 87 (L) x 45 (A) mm															
Peso	115 g															
	CENTRAL Y FUENTE DE ALIMENTACIÓN • Instalar en un lugar exterior al WC con vigilancia • "Aceptar llamada": indica, mediante señal intermitente, que la ayuda está en camino. • Contactos de relé para integración • Con batería de reserva <table><tr><td>Entrada de alimentación</td><td>AC 200 - 240V 50/60Hz</td></tr><tr><td>Salida de alimentación</td><td>DC 12V, Corriente 350mA</td></tr><tr><td>Contactos de relé</td><td>DC 30V, 3A</td></tr><tr><td>Sirena</td><td>66dB @ 1m</td></tr><tr><td>Clasificación IP</td><td>IP54</td></tr><tr><td>Dimensiones (mm)</td><td>87 (C) x 87 (L) x 41 (A) mm</td></tr><tr><td>Peso</td><td>140 g</td></tr></table>	Entrada de alimentación	AC 200 - 240V 50/60Hz	Salida de alimentación	DC 12V, Corriente 350mA	Contactos de relé	DC 30V, 3A	Sirena	66dB @ 1m	Clasificación IP	IP54	Dimensiones (mm)	87 (C) x 87 (L) x 41 (A) mm	Peso	140 g	MECK-MC
Entrada de alimentación	AC 200 - 240V 50/60Hz															
Salida de alimentación	DC 12V, Corriente 350mA															
Contactos de relé	DC 30V, 3A															
Sirena	66dB @ 1m															
Clasificación IP	IP54															
Dimensiones (mm)	87 (C) x 87 (L) x 41 (A) mm															
Peso	140 g															
	BOTÓN DE REINICIO • Instalar dentro del área del WC • Punto reset <table><tr><td>Entrada de alimentación</td><td>DC 12V</td></tr><tr><td>Corriente de entrada</td><td>20mA máx.</td></tr><tr><td>Sirena</td><td>66dB @ 1m</td></tr><tr><td>Clasificación IP</td><td>IP54</td></tr><tr><td>Dimensiones (mm)</td><td>87 (C) x 87 (L) x 41 (A) mm</td></tr><tr><td>Peso</td><td>96 g</td></tr></table>	Entrada de alimentación	DC 12V	Corriente de entrada	20mA máx.	Sirena	66dB @ 1m	Clasificación IP	IP54	Dimensiones (mm)	87 (C) x 87 (L) x 41 (A) mm	Peso	96 g	MECK-RE		
Entrada de alimentación	DC 12V															
Corriente de entrada	20mA máx.															
Sirena	66dB @ 1m															
Clasificación IP	IP54															
Dimensiones (mm)	87 (C) x 87 (L) x 41 (A) mm															
Peso	96 g															

MEDITELL

KIT DE EMERGENCIA

Sistema de llamada de emergência

Solução **accesible**, **segura** y **lista** para instalar.



Accesibilidad



Llamada inmediata



PVP
148,00 €



Instalación sencilla



**Señalización sonora
y luminosa**

APLICACIONES



EDIFICIOS PÚBLICOS



UNIDADES DE SALUD



RESIDENCIAS Y HOGARES



HOSTELERÍA



ESPACIOS COMERCIALES



VENTAJAS



Respuesta rápida en situaciones de emergencia



Señalización clara y audible



Sistema fiable y de fácil instalación



Conformidad con requisitos de accesibilidad



ESQUEMA DE INSTALACIÓN



— // — 3C

MEDITELL

Mas autonomía.
Mas seguridad.
Respuesta inmediata.



DC 12V
ALIMENTACIÓN



FÁCIL
INSTALACIÓN



SEÑALIZACIÓN
CLARA



PARA WC
ACCESIBLE



www.contera.es



comercial@contera.es

Aviso legal: a los precios presentados se añade el IVA al tipo legal vigente. Meditell se reserva el derecho de modificar los precios sin previo aviso.