

Superior StreetSiren Plus Fibra

Sirene com fios com proteção contra sabotagem avançada e uma grande lista de certificados de conformidade. Para utilização no exterior e no interior.

Este é o dispositivo da linha de produtos Superior. Apenas os parceiros acreditados da Ajax Systems podem vender, instalar e administrar produtos Superior.



3
GRADE
EN 50131


PD 6662
2017

IP54




Quatro missões, um dispositivo

- O alarme afugenta os intrusos e atrai a atenção
- A indicação do estado de segurança notifica os utilizadores de que o sistema está armado/desarmado e atrasa a entrada/saída
- Os utilizadores são informados pela função Chime se os detetores de abertura forem acionados quando o sistema é desarmado
- A indicação LED pós-alarme mostra aos utilizadores e às patrulhas de passagem se houve alarmes no sistema



Alertas de alarme ajustáveis

- Padrões de som selecionáveis
- Modo de grupo para que a sirene responda aos alarmes e às alterações do modo de segurança apenas no grupo que lhe foi atribuído
- Volume ajustável¹ do alarme e das notificações: de 85 dB a 107 dB
- Duração ajustável do alarme: de 3 segundos a 3 minutos



Fibra tecnologia de comunicação

- Até 2000 m (6550 ft) de comunicação com fios
- As fotografias são encriptadas ao longo do processo de transmissão
- Consulta regular para apresentar o estado atual dos dispositivos
- Uma linha para diferentes tipos de dispositivos




Gestão de energia melhorada

- Bateria recarregável pré-instalada para alimentação adicional durante os alarmes
- Calculador de fonte de alimentação
- Teste de stress do consumo de energia



Resistência a sabotagem

- Alarme de tamper²: um parafuso de fixação e SmartBracket
- Proteção contra curtos-circuitos
- Autenticação do dispositivo para prevenir falsificação
- Carcaça durável



Instalação simples

- Emparelhamento com o sistema através do código QR ou da análise da linha
- The SmartBracket mounting panel for installation without disassembling the enclosure
- Bubble level to check the inclination angle of the mounting during installation
- Remote control and configuration in Ajax apps

Conformidade com as normas	Alertas	Comunicação com o hub	Características
EN 50131 (Grade 2) NFA2P PD 6662:2017	Alarms Acústico, LED	Tecnologia de comunicação Fibra Conexão com fios U/UTP de cat.5, 4 × 2 × 0,51 mm (24 AWG) com um condutor de cobre	Tipos de eventos Acústico, LED
Compatibilidade com hubs Para obter informações detalhadas, digitalize o código QR ou siga a ligação:  ajax.systems/pt/tools/devices-compatibility/?models=SS.P.F	Atraso ao entrar/sair Acústico, LED Modo de segurança Acústico, LED Estado da segurança LED Abertura da porta (função Chime) Acústico Se ativada, a sirene emite um sinal sonoro curto para indicar que os detetores de abertura foram acionados quando o sistema está desarmado. Indicação de pós-alarme LED	Cabo de sinal 4×0,22 mm ² com um condutor de cobre Alcance de comunicação até 2000 m até 6550 ft Com cabo U/UTP cat.5, 4 × 2 × 0,51 mm (24 AWG)	Volume do alarme de 85 dB a 107 dB a uma distância de 1 m (3,3 ft) Ajustado por um PRO ou um utilizador com direitos de administrador em apps Ajax
			Duração do alarme de 3 segundos a 3 minutos Ajustado por um PRO ou um utilizador com direitos de administrador em apps Ajax
			Frequência do altifalante 1400–1600 Hz
Fonte de alimentação	Instalação	Carcaça	Conjunto completo
Principal 24 V ¹ , até 50 mA Da linha Fibra	Intervalo da temperatura de funcionamento de -25 °C a +60 °C de 13 °F a 140 °F	Cor preto/branco	Superior StreetSiren Plus Fibra
Reserva LTO 18650, 1.500 mAh, 2,4 V ² Até 2 horas de sinalização do alarme após falha da alimentação principal	Humididade admissível até 95%	Dimensões 210,2 × 210,2 × 70,6 mm 8,3" × 8,3" × 2,8"	Painel de instalação SmartBracket
	Classe de proteção IP54	Peso 1059 g 37 oz	Kit de instalação
	Altura de instalação recomendada 2,5 m ou superior 8 ft ou superior	Alarme de tamper	Guia rápido

¹ Medido a uma distância de 1 m (3,3 ft).

² Qualquer tentativa de abertura da carcaça ativa o alarme de tamper.



Para obter informações detalhadas, digitalize o código QR ou siga a ligação:

ajax.systems/support/devices/superior-streetsiren-plus-fibra/

 support@ajax.systems

 @AjaxSystemsSupport_Bot

 ajax.systems