Superior LineSupply (45 W) Fibra

Módulo para fonte de alimentação adicional.
Inclui uma saída Fibra.

3 GRADE EN 50131 | PD 6662 2017 | INCERT

Este é um dispositivo da linha de **produtos Superior**. Apenas os parceiros acreditados de Ajax Systems podem vender, instalar e gerir os produtos Superior.

Superior LineSupply (75 W) Fibra também está disponível. Inclui maior potência de saída e duas linhas de saída em vez de uma.

Fonte de alimentação adicional para dispositivos Ajax com fios

- 30 W de potência de saída para os dispositivos ligados e 15 W para o carregamento da bateria de reserva
- Alimentação adicional da linha com qualquer configuração de dispositivos com fios
- Extensão da linha[1] em 2.000 m (6.550 ft)
- Fonte de alimentação de reserva a partir da bateria ligada em caso de perda da fonte de alimentação principal

Fibra tecnologia de comunicação

- Alcance da ligação com fios entre o módulo e o hub a uma distância[1] de até 2.000 m (6.550 ft)
- Comunicação encriptada
- Consulta regular para apresentar o estado atual dos dispositivos

Antissabotagem avançada

- Alarme de tamper anti-sabotagem[2]
- Proteção contra curto-circuitos e sobretensão
- Autenticação do dispositivo para evitar falsificações

Instalação e configuração rápidas

- Emparelhamento com o hub através da função de análise automática da linha ou código QR
- Configuração e testes no local ou remotos através de apps Ajax
- Instalação conveniente em carcaça Case (vendida em separado)
- Manutenção fácil

Conformidade com as normas

EN 50131 (Grade 3)
PD 6662:2017
INCERT

Compatibilidade com hubs

Para obter informações detalhadas, digitalize o código QR ou siga a ligação:

ajax.systems/tools/devices-compatibility/?models=LSU.45.F

Comunicação com um hub

Tecnologia de comunicação Fibra
Ligação com fios
Cabo U/UTP cat.5 4 × 2 × 0,51 mm (24 AWG), condutor de cobre

Cabo de sinal 4 × 0,22 mm², condutor de cobre

Alcance de comunicação
até 2.000 m
até 6.550 ft
Com cabo U/UTP cat.5 4 × 2 × 0,51 mm (24 AWG)

Fonte de alimentação para dispositivos de terceiros

Número de linhas de saída
1
Se precisar de duas linhas de saída, escolha Superior LineSupply (75 W) Fibra

Tensão de saída
24 V⎓

Corrente de saída máxima
1,25 A

Fonte de alimentação

Principal
100–240 V~, 50/60 Hz

De reserva
Bateria de 12 V⎓ com capacidade de 7 a 18 A·h
A bateria não está incluída no conjunto completo

Instalação

Intervalo de temperatura de funcionamento
de –10 °C a +40 °C
de 14 °F a 104 °F

Humidade de funcionamento
até 75%

Carcaça

Cor
branco, preto

Dimensões
160 × 85 × 53 mm
6,3" × 3,35" × 2,09"

Peso do dispositivo branco
269 g
9,49 oz

Peso do dispositivo preto
262 g
9,24 oz

Conjunto completo

Superior LineSupply (45 W) Fibra
Cabo de alimentação
Cabo de ligação da bateria
Dois adaptadores de terminal
Guia rápido

A carcaça Case não está incluída no conjunto completo e é vendida separadamente

[1] Quando se utiliza um cabo U/UTP cat.5 4 × 2 × 0,51 mm (24 AWG).

[2] Notificação sobre tentativas de abertura da carcaça Case ou de a retirar da superfície. Disponível apenas quando Superior LineSupply (45 W) Fibra está instalado em Case, que é vendida em separado.

Para obter informações detalhadas, digitalize o código QR ou siga a ligação:

ajax.systems/support/devices/linesupply/

support@ajax.systems
@AjaxSystemsSupport_Bot
ajax.systems