



# Superior HomeSiren Fibra

Sirene com fios com um conector LED




Este é um dispositivo da linha de produtos Superior. Apenas os parceiros acreditados da Ajax Systems podem vender, instalar e administrar produtos Superior.




## Um dispositivo, cinco missões

- Notifica sobre alarmes do sistema de segurança
- Informa se o sistema está armado/desarmado
- Sinaliza atrasos de entrada/saída com sinais sonoros
- Alerta quando os detetores de abertura são acionados enquanto o sistema está desarmado (funcionalidade Chime)
- Fornece indicação pós-alarme




## Fibra tecnologia de comunicação

- Até 2.000 m (6.550 ft) de comunicação com fios
- Os dados são encriptados durante todo o processo de transmissão
- Consulta regular para apresentar o estado atual dos dispositivos
- Uma linha para diferentes tipos de dispositivos



## Instalação fácil

- Emparelhamento com o sistema através da análise de linha ou código QR
- Painel de instalação SmartBracket para instalação sem desmontar a carcaça da sirene
- Controlo e configuração remotos nas apps Ajax



## Alertas de alarme configuráveis


- Volume ajustável<sup>1</sup> do alarme e das notificações: de 81 dB a 105 dB
- Duração ajustável do alarme: de 3 segundos a 3 minutos
- Modo de grupo: a sirene responde apenas a alarmes e alterações do modo de segurança no seu grupo atribuído



## Resistência à sabotagem

- O botão de tamper é acionado quando a sirene é retirada da superfície ou desmontada
- Parafuso de fixação para uma fixação fiável
- Proteção contra curtos-circuitos
- Autenticação do dispositivo para evitar falsificações






<div>Compatibilidade com hubs</div> <div></div> <div>Para obter informações detalhadas, digitalize o código QR ou siga a ligação: <a href="https://ajax.systems/pt/tools/devices-compatibility/?models=HS.Y.F">ajax.systems/pt/tools/devices-compatibility/?models=HS.Y.F</a></div> <div>Conformidade com as normas</div> <div>EN 50131 (Grade 3) PD 6662:2017 INCERT SSF NFA2P</div>	<div>Alertas</div> <div>Alarmes Acústico LED</div> <div>Atrasos de entrada/saída Acústico</div> <div>Alteração do modo de segurança Acústico LED</div> <div>Detetores de abertura (Funcionalidade Chime) Acústico</div> <div>Indicação pós-alarme LED</div>	<div>Comunicação com um hub</div> <div>Tecnologia de comunicação Fibra</div> <div>Ligação com fios Cabo U/UTP cat.5 4×2×0,51 mm (24 AWG), condutor de cobre</div> <div>Cabo de sinal 4×0,22 mm², condutor de cobre</div> <div>Alcance de comunicação até 2.000 m até 6.550 ft Com cabo U/UTP cat.5 4×2×0,51 mm (24 AWG)</div>	<div>Características</div> <div>Volume do alarme¹: de 81 a 105 dB Ajustado por um PRO ou um utilizador com direitos de administrador nas apps Ajax</div> <div>Duração do alarme de 3 s a 3 min Ajustado por um PRO ou um utilizador com direitos de administrador nas apps Ajax</div> <div>Frequência do som da sirene 3,4 ± 0,5 kHz</div>
<div>Fonte de alimentação</div> <div>Tensão de funcionamento 24 V~, até 50 mA Da linha Fibra</div>	<div>Instalação</div> <div>Intervalo da temperatura de funcionamento de -10 °C a +40 °C de 14 °F a 104 °F</div> <div>Humidade de funcionamento até 75%</div> <div>Classe de proteção IP50</div> <div>Altura de instalação recomendada 2,5 m ou superior 8,2 ft ou superior</div>	<div>Carcaça</div> <div>Cor preto, branco</div> <div>Dimensões 90,5 × 90,5 × 33 mm 3,56" × 3,56" × 1,30"</div> <div>Peso (sirene preta) 134 g 4,73 oz</div> <div>Peso (sirene branca) 138 g 4,87 oz</div> <div>Botão de tamper anti-sabotagem</div>	<div>Conjunto completo</div> <div>Superior HomeSiren Fibra Painel de instalação SmartBracket Kit de instalação Guia rápido</div>

¹ Medido a uma distância de 1 m (3,3 ft).



Para obter informações detalhadas,  
digitalize o código QR ou siga a ligação:  
[ajax.systems/support/devices/superior-homesiren-fibra](https://ajax.systems/support/devices/superior-homesiren-fibra)

-  support@ajax.systems
-  @AjaxSystemsSupport\_Bot
-  ajax.systems