

Superior KeyPad Fibra

Teclado com fios com botões táteis

Este é um dispositivo da linha de produtos Superior. Apenas os parceiros acreditados da Ajax Systems podem vender, instalar e administrar produtos Superior.




*** Gestão com códigos

- Quatro tipos de códigos de acesso: geral, para utilizadores registados, para utilizadores não registados, para URR
- Gestão remota de códigos e direitos de acesso nas apps Ajax



Proteção contra sabotagem


- Proteção contra tentativa de adivinhar o código de acesso
- Códigos de coação para simular o desarme do sistema e ativar um alarme silencioso
- Alarme de tamper anti-sabotagem
- Botão de pânico incorporado



Funcionalidades adicionais


- Suporte para cenários de automatização: ao armar/desarmar, por pressionar o botão de pânico
- Possibilidade de silenciar alarmes dos detetores de incêndio interligados

- Indicação do modo de segurança
- Design minimalista com duas opções de cores para se adequar a qualquer interior



Fibra tecnologia de comunicação

- Até 2.000 m (6.550 ft) de alcance de comunicação com fios com um hub¹ Ajax ou módulo de extensão de linha Fibra
- Transmissão de dados encriptados
- Consulta regular para apresentar o estado atual dos dispositivos
- Consumo de energia de até 0,23 W



Instalação e configuração rápidas

- Instalação sem desmontar a carcaça
- Ligação a um hub através da funcionalidade de leitura da linha ou código QR
- Configuração e testes remotos ou no local

Conformidade com as normas	Compatibilidade com hubs	Comunicação com um hub	Características
EN 50131 (Grade 3) INCERT SSF NFA2P	 Para obter informações detalhadas, digitalize o código QR ou siga a ligação: ajax.systems/pt/tools/devices-compatibility/?models=KPY.F	Tecnologia de comunicação Fibra Ligação com fios Cabo U/UTP cat.5 4x2x0,51 mm (24 AWG), condutor de cobre Cabo de sinal 4x0,22 mm² , condutor de cobre Alcance de comunicação até 2.000 m até 6.550 ft Com cabo U/UTP cat.5 4x2x0,51 mm (24 AWG)	Códigos de acesso código do teclado códigos pessoais para utilizadores registados códigos para utilizadores não registados Códigos URR Códigos de coação código de coação do teclado códigos de coação pessoais Botão de pânico
Fonte de alimentação	Instalação Intervalo de temperatura de funcionamento de -10 °C a +40 °C de 14 °F a 104 °F Humidade de funcionamento até 75%	Carcaça Cor branco, preto Dimensões 150 x 103 x 19 mm 5,91" x 4,06" x 0,75" Peso dispositivo branco: 181 g (6,38 oz) dispositivo preto: 165 g (5,82 oz) Classe de proteção IP50 Proteção contra impactos IK04	Conjunto completo Superior KeyPad Fibra Painel de instalação SmartBracket Kit de instalação Guia rápido

¹ Quando se utiliza um cabo U/UTP cat.5 4x2x0,51.



Para obter informações detalhadas, digitalize o código QR ou siga a ligação:

ajax.systems/support/devices/superior-keypad-fibra/

 support@ajax.systems

 @AjaxSystemsSupport_Bot

 ajax.systems