

# Superior LineSupply (45 W) Fibra

Módulo para fonte de alimentação adicional.  
Inclui uma saída Fibra.



Este é um dispositivo da linha de produtos Superior. Apenas os parceiros acreditados de Ajax Systems podem vender, instalar e gerir os produtos Superior.

Superior LineSupply (75 W) Fibra também está disponível.  
Inclui maior potência de saída e duas linhas de saída em vez de uma.

## Fonte de alimentação adicional para dispositivos Ajax com fios

- 30 W de potência de saída para os dispositivos ligados e 15 W para o carregamento da bateria de reserva
- Alimentação adicional da linha com qualquer configuração de dispositivos com fios
- Extensão da linha<sup>1</sup> em 2.000 m (6.550 ft)
- Fonte de alimentação de reserva a partir da bateria ligada em caso de perda da fonte de alimentação principal

## Fibra tecnologia de comunicação

- Alcance da ligação com fios entre o módulo e o hub a uma distância<sup>1</sup> de até 2.000 m (6.550 ft)
- Comunicação encriptada
- Consulta regular para apresentar o estado atual dos dispositivos

## Antissabotagem avançada

- Alarme de tamper anti-sabotagem<sup>2</sup>
- Proteção contra curto-circuitos e sobretensão
- Autenticação do dispositivo para evitar falsificações

## Instalação e configuração rápidas

- Emparelhamento com o hub através da função de análise automática da linha ou código QR
- Configuração e testes no local ou remotos através de apps Ajax
- Instalação conveniente em carcaça Case (vendida em separado)
- Manutenção fácil

Conformidade com as normas	Compatibilidade com hubs	Comunicação com um hub	Fonte de alimentação para dispositivos de terceiros
EN 50131 (Grade 3) PD 6662:2017 INCERT	<b>Compatibilidade com hubs</b> Para obter informações detalhadas, digitalize o código QR ou siga a ligação:  <a href="http://ajax.systems/tools/devices-compatibility/?models=LSU.45.F">ajax.systems/tools/devices-compatibility/?models=LSU.45.F</a>	<b>Comunicação com um hub</b> Tecnologia de comunicação Fibra Ligação com fios Cabo U/UTP cat.5 4 × 2 × 0,51 mm (24 AWG), condutor de cobre Cabo de sinal 4 × 0,22 mm <sup>2</sup> , condutor de cobre <b>Alcance de comunicação</b> até 2.000 m até 6.550 ft Com cabo U/UTP cat.5 4 × 2 × 0,51 mm (24 AWG)	<b>Fonte de alimentação para dispositivos de terceiros</b> Número de linhas de saída 1 Se precisar de duas linhas de saída, escolha Superior LineSupply (75 W) Fibra <b>Tensão de saída</b> 24 V <sup>1</sup> <b>Corrente de saída máxima</b> 1,25 A
<b>Fonte de alimentação</b>  Principal 100–240 V~, 50/60 Hz  De reserva Bateria de 12 V <sup>2</sup> com capacidade de 7 a 18 A·h A bateria não está incluída no conjunto completo	<b>Instalação</b>  Intervalo de temperatura de funcionamento de –10 °C a +40 °C de 14 °F a 104 °F  Humidade de funcionamento até 75%	<b>Carcaça</b>  Cor branco, preto  Dimensões 160 × 85 × 53 mm 6,3" × 3,35" × 2,09"  Peso do dispositivo branco 269 g 9,49 oz  Peso do dispositivo preto 262 g 9,24 oz	<b>Conjunto completo</b>  Superior LineSupply (45 W) Fibra Cabo de alimentação Cabo de ligação da bateria Dois adaptadores de terminal Guia rápido  A carcaça Case não está incluída no conjunto completo e é vendida separadamente

<sup>1</sup> Quando se utiliza um cabo U/UTP cat.5 4 × 2 × 0,51 mm (24 AWG).

<sup>2</sup> Notificação sobre tentativas de abertura da carcaça Case ou de a retirar da superfície. Disponível apenas quando Superior LineSupply (45 W) Fibra está instalado em Case, que é vendida em separado.



Para obter informações detalhadas, digitalize o código QR ou siga a ligação:

[ajax.systems/support/devices/linesupply/](http://ajax.systems/support/devices/linesupply/)

 support@ajax.systems

 @AjaxSystemsSupport\_Bot

 ajax.systems