

Superior MotionProtect Jeweller

Detetor de movimento PIR sem fios

- 2

GRADE


EN 50131
- PD 6662

2017
- INCERT
- SSF
- NFA2P

Este é um dispositivo da linha de produtos Superior. Apenas os parceiros acreditados de Ajax Systems podem vender, instalar e manter produtos Superior.




BASELINE MotionProtect Jeweller	SUPERIOR Superior MotionProtect Jeweller
Conformidade com as normas de segurança internacionais	Conformidade com as normas de segurança internacionais e locais
Painel de instalação SmartBracket sem parafuso de fixação	Painel de instalação SmartBracket com parafuso de fixação
Pilha comum	Pilha melhorada
Carcaça brilhante	Carcaça mate
Disponível para todos os PROs	Disponível apenas para parceiros acreditados




Deteção de movimentos avançada

- Um sensor PIR
- Ângulo de visão horizontal: 88,5°
- Até 12 m¹ (39 ft) de alcance de deteção
- Compensação de temperatura: deteção de movimento precisade -10 °C a +40 °C (de 14 a 104 °F)




Antissabotagem avançada

- Autenticação do dispositivo para evitar falsificações
- Parafuso de fixação para segurar o detetor no painel de instalação SmartBracket
- Alarme de tamper para acionar notificações sobre tentativas de desmantelamento do dispositivo




Experiência do utilizador simplificada

- Três níveis de sensibilidade: seleccionáveis na app
- Algoritmo SmartDetect para evitar falsos alarmes
- Imunidade aos animais de estimação para ignorar animais com peso até 20 kg (44 lb) e altura inferior a 50 cm (1,6 ft)




Jeweller tecnologia de comunicação

- Até 1.700 m (5.550 ft) de alcance de comunicação por rádio em campo aberto
- Encriptação de dados durante todo o processo de transmissão
- Consulta regular para apresentar o estado atual dos dispositivos
- Deteção de inibição e salto de frequência



Desempenho sustentado

- Até 5 anos de funcionamento com a pilha pré-instalada
- Notificações antecipadas da pilha fraca nas apps Ajax
- Pilha CR123A substituível



Instalação e configuração rápidas

- Painel SmartBracket para montar o dispositivo sem desmontar a carcaça
- Adição ao hub através da leitura de um código QR
- Controlo e configuração remotos nas apps Ajax

Conformidade com as normas EN 50131 (Grade 2) PD 6662:2017 INCERT SSF NFA2P	Compatibilidade com hubs e repetidores Para obter informações detalhadas, digitalize o código QR ou siga a ligação:  ajax.systems/pt/tools/devices-compatibility/?models=MP.S.J	Comunicação com um hub ou repetidor Tecnologia de comunicação Jeweller Banda de frequência 868,0 – 868,6 MHz Alcance de comunicação até 1.700 m até 5.550 ft Em campo aberto	Deteção Elemento sensível 1× sensor PIR Três níveis de sensibilidade selecionável na app SmartDetect algoritmo digital para prevenção de falsos alarmes Alcance de deteção de movimentos até 12 m¹ até 39 ft Quando o detetor é instalado a uma altura de 2,4 m (9 ft) Ângulos de deteção de movimentos horizontal: 88,5° Velocidade da deteção de movimentos de 0,3 a 2,0 m/s de 1 a 6,6 ft/s A lente do detetor deve ser orientada perpendicularmente à rota provável de entrada na instalação. Imunidade aos animais de estimação peso: até 20 kg (44 lb) altura: até 50 cm (1,6 ft)
Fonte de alimentação Pilha 1 × CR123A (pré-instalada) Autonomia da pilha até 5 anos Conjunto completo Superior MotionProtect Jeweller Painel de instalação SmartBracket com um parafuso de fixação Pilha CR123A (pré-instalada) Kit de instalação Guia rápido	Instalação Intervalo de temperatura de funcionamento de -10 °C a +40 °C de 14 °F a 104 °F Humidade de funcionamento até 75% Altura de instalação recomendada 2,4 m 7,9 ft	Carcaça Cor preto, branco Dimensões 110 × 65 × 50 mm 4,33" × 2,56" × 1,97" Peso 97 g 3,42 oz Classe de proteção IP50, IK04	

¹ A certificação INCERT exige um alcance de deteção de até 10 m (33 ft) em alta sensibilidade.



Para obter informações detalhadas, digitalize o código QR ou siga a ligação:
ajax.systems/support/devices/superior-motionprotect-jeweller



support@ajax.systems



@AjaxSystemsSupport_Bot



ajax.systems